

2L,4L气体取样瓶。 美托

产品名称	2L,4L气体取样瓶。 美托
公司名称	青岛爱若气体化工有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:美托 型号:0.7L , 1L,2L,4L 容积:2L,4L (m3)
公司地址	青岛保税区莫斯科路40号办公楼105室
联系电话	0532-58770885 18563963399

产品详情

2l铝合金采样瓶

合金采样瓶采用拉拔收口工艺整体成形，两端接口，具有充装置换方便，工作压力高，耐低温，瓶体轻等特点。广泛应用于石油化工、科研环保等领域的气液样品采集和保存。瓶内壁可涂有机氟涂层，可充装腐蚀性介质。采样前必须把采样瓶干燥，抽真空。干燥温度80 ~ 100 ，干燥时间不少于30分钟。如采样精度高，宜用拟充装介质置换。

规格：工作压力wpa=15mpa 容积v=0 . 7l、 2l、 4l

材质：al

阀门：1、二端qf-21铜阀,带爆破片,出口螺纹w21.8-14-rh-ext,瓶阀可配置压力表（需定制）

2、二端不锈钢针型阀，材质ss304或ss316（需定制），

出口螺纹w21.8-14-rh-ext；瓶阀可配置不锈钢压力表（需定制）

操作提示：1、瓶阀开关操作应适当用力，不当操作会损坏阀门。

2、液态气体采样介质饱和蒸气压应小于采样瓶工作压力,充装量应根据充装系数确定。

3、气态采样充装严禁超压。

不锈钢采样瓶

不锈钢采样瓶选用优质不锈钢材质，针型不锈钢瓶阀。具有耐腐蚀，耐高压，无渗漏特点。广泛应用于石油化工，电子半导体，科研环保等领域的气、液样品采样和保存。采样前必须把采样瓶干燥,抽真空。

干燥温度80 ~100 ，干燥时间不少于30分钟。如采样精度高，应用拟充装介质置换。

规格：工作压力wpa=4mpa 容积v=0.35l、 0.5l

工作压力wpa=10mpa 容积v=0.15l、 0.2l、 0.35l、 0.5l、 1l

工作压力wpa=15mpa 容积v=0.15l、 0.2l、 0.35l、 0.5l、 1l、 2l

工作压力wpa=20mpa 容积v=0.15l、 0.2l、 0.35l、 0.5l、 1l、 2l

材质：ss304；ss316(需定制)

阀门：二端针型阀，材质ss304或ss316（需定制）

出口螺纹w21.8-14-rh-ext；瓶阀可配置不锈钢压力表（需定制）

操作指南：1, 瓶阀开关操作应均衡适当用力，不当操作会损坏阀门。

2,液态气体采样介质饱和蒸气压应小于采样瓶工作压力，充装量应根据充装系数确定。

本产品的品牌是美托，型号是0.7L，1L,2L,4L，容积是2L,4L（m³），重量是3.7（kg），材质是铝合金，规格是1L-4L（m）