

环形变压器性价比好认证齐全

产品名称	环形变压器性价比好认证齐全
公司名称	深圳市谦泽豪科技有限公司
价格	60.00/个
规格参数	电压比:90-380 电源相数:单相、三相 额定功率:60-800
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区龙腾路60号1栋302房
联系电话	13537778386

产品详情

环形变压器

功能所有的产品根据不同国家的安规要求进行设计，电压持续，平均无故障时间长。说明书使用或检验前需读下列安全说明本品仅适用于室内或者干燥的地方使用；1.不要在有腐蚀性的环境中存放或使用此类产品；2.产品周围环境温度应保持在室温状态，应避免过热过冷，影响产品性能和寿命；3.请根据产品的技术指标要求，正确接通电源，指定负载或终端产品，避免损坏产品，尤其要注意输入电压和频率的匹配；4.若需断电，请从插座里拔出产品电源插头；5.如果产品出现故障，如元器件损坏、外壳裂开、引出线身损坏等，则不可维修再用，必须报废；6.如有技术疑难问题，请直接咨询产品供应商。备注：安全测试仅供参考，具体根据客户要求决定。相关测试：1.湿度测试在温度 40 ± 2 ，相对湿度90~95%的环境中放置48小时后，在正常温度、湿度放30分钟后，产品需满足6.1和6.2的要求。2.拉力试验交流插头位置吊重9.1kg，支流插头吊重4.6kg，60秒钟无毁坏现象。3.跌落试验产品从91cm高往下落在厚度3cm的木板上，反复进行3次，没有异常现象。4.震动试验震动频率设置在10-55-100hz，振幅1.5mm，沿x，y，z三个方向振动，每个方向振动120分钟，电器特性、物理特性不变。5.摇摆测试输出线吊重200g，摆动角度120度，每分钟40次，1000次后仍可导通。6.安全测试 6.1绝缘电阻测试 初级对次级，用安规要求的最小电阻进行测试 6.2高压测试 初级对次级用ac1000~4200高压进行测试，（具体根据不同产品取值）。在一分钟内无绝缘体被击穿；漏电电流根据不同产品控制到最小。6.3温升测试 线圈的温升符合安全规定的要求

本产品的电压比是90-380，电源相数是单相、三相，额定功率是60-800，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是Super-Power，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是卧式，效率()是70%，型号是环形，加工定制是是，应用范围是电子