

正像投影仪，光学仪器，仪器

产品名称	正像投影仪，光学仪器，仪器
公司名称	东莞市樟木头天磊仪器设备经营部
价格	19500.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式投影仪 品牌:Rational/万濠，新天，嘉腾，天磊
公司地址	中国 广东 东莞市 樟木头大富豪广场富盛阁6G
联系电话	86-076987783242 13724579108

产品详情

cpj-3000az系列 正像投影仪

全正像：不必因上下颠倒 左右区分而烦恼高精度：(3+I/75) 可达国外同等仪器精度大行程：250*150*100 (调焦) 大载荷：50kg荷重精度指标不变投影筒：升降调焦寻边器：自动瞄准采样 (选配)

产品特点仪器光学系统品质优良，物镜成像清晰，放大倍率准确。在透射光照明下，轮廓测量误差小于0.08%；仪器配有专用微型打印机和脚踏开关，数据输出和采样十分方便。仪器调焦由投影仪筒升降实现，行程大，稳定性好。工作台不升降，稳定性好，测量范围大，精度高。

建议放置台：载重 250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm)

技术说明与规格参数

仪器型号	反像型	cpj-3015a	cpj-3020a	cpj-3025a
	正像型	cpj-3015az	cpj-3020az	cpj-3025az
工作台	金属台面尺寸(m	354*228	404*228	450*280
	m)			
	玻璃台面尺寸(m	210*160	260*160	306*196
	m)			
	x坐标行程(mm)	150	200	250
	y坐标行程(mm)	100	100	150
	z坐标行程(mm)	100(调焦)	100(调焦)	100(调焦)
	仪器测量精度(m	3+I/75	3+I/75	3+I/75
	m)			
	x.y坐标数显解析	0.001mm		
	度			

外形尺寸	长*宽*高(mm)	780*780*1100	780*780*1100	810*780*1120
仪器重量	单位:kg	160	160	180
投影屏	投影屏尺寸(mm)	312	使用范围 > 300(刻有米字线)	
	投影屏旋转范围	0~360 °		
	旋转角度数显解析度	1 或0.01 °		
物镜	放大倍数	10*(必备)	20*(选)	50*(选)
	物方线视场(mm)	30	15	6
	物方工作距(mm)	77.7	44.3	38.4
数据处理系统	dc-3000多功能数显表,全中文显示,可做多点采样,坐标旋转点、线、圆、距离、角度测量			
仪器照明	透射与反射照明光源均为24v/150w卤素灯			
仪器电源	110v/220v (ac) 50/60hz 总功率400w			
冷却方式	强制风冷 (三只轴流风扇)			
选配件	光学寻边器 m2d软体等-详情请见投影仪附件说明			

本产品的加工定制是是，类型是数字式投影仪，品牌是Rational/万濠，新天，嘉腾，天磊，型号是CPJ-3000AZ，投影方式是正投