

PTB330数字气压计、维萨拉气压计

产品名称	PTB330数字气压计、维萨拉气压计
公司名称	无锡斯洛森测控技术发展有限公司
价格	4570.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:PTB330数字气压计、维萨拉气压计 型号:PTB330数字气压计、维萨拉气压计
公司地址	无锡崇安区江海东路588号21栋604室
联系电话	0510-66810836 15852523519

产品详情

维萨拉barocap®数字气压计ptb330 综述 维萨拉humicap®传感器 测量精确ptb330数字气压计
卓越的长期稳定性 通过冗余设计提高可靠性 可图形曲线显示1年历史数据 压力海拔修正(qfe、qnh)
适合气象学、航空、实验室以及要求苛刻的工业应用 技术指标:

气压测量	
量程	500 ... 1100 hpa 或50 ...1100 hpa
+20 ° c时精度 (串行输出)	
500 ...1100 hpa	a 级: ± 0.10 hpa; b 级: ± 0.20 hpa
50 ...1100 hpa	± 0.30 hpa
在-40 ...+60 ° c (串行输出)范围内的总精度	

	500 ... 1100 hpa	a 级: ± 0.15 hpa; b 级: ± 0.25 hpa
	50 ... 1100 hpa	± 0.45 hpa
	500 ... 1100 hpa范围内测量精度(模拟输出)	
	+20 ° c 时	± 0.30 hpa
	-40 ... +60 ° c 时	± 0.60 hpa
	50 ... 1100 hpa范围内测量精度(模拟输出)	
	+20 ° c 时	± 0.40 hpa
	-40 ... +60 ° c 时	± 0.75 hpa
	温度系数	
	500 ... 1100 hpa	± 0.1 hpa
	50 ... 1100 hpa	± 0.3 hpa
	长期稳定性	
	500 ... 1100 hpa	± 0.1 hpa/年
	50 ... 1100 hpa	± 0.2 hpa/年
	传感器	维萨拉barocap®
工作环境		
	温度	

	工作温度	-40 ... +60 ° c (-40 ... +140 ° f)
	配有本地显示部件时	0 ... +60 ° c (+32 ... +140 ° f)
输入与输出		
	输入电压	10 ... 35 vdc
	+20 ° c (u输入24 vdc , 一个压力传感器)时常规功耗	
	rs-232	25 ma
	rs-485	40 ma
	u输出	25 ma
	i输出	40 ma
	显示及背光	+20 ma
	串行输出	rs-232c, rs-485 (选配)
	模拟输出(选配)	0 ... 20 ma, 4 ...20 ma, 0 ...1 v, 0 ...5 v, 0 ...10 v
	菜单语言	英文、芬兰文、法文、德文、日文、俄文、西班牙文、瑞典文
可计算量		
	压力参数	qnh压力 qfe 压力 高度修正压力hcp wmo 压力趋势代码

完整参数请参见手册或“文档”内的用户指南。

产品相关关键字：气压计 维萨拉气压计

本产品的加工定制是是，品牌是ptb330数字气压计、维萨拉气压计，型号是ptb330数字气压计、维萨拉气压计，种类是ptb330数字气压计、维萨拉气压计，制作工艺是ptb330数字气压计、维萨拉气压计，输出信号是ptb330数字气压计、维萨拉气压计