

LLK-F (B) -B型隔爆型流量开关

产品名称	LLK-F (B) -B型隔爆型流量开关
公司名称	扬中市达远机械配件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬中市经济开发区港联村南区267号
联系电话	051188322908 13952873938

产品详情

适用介质：油、水、气体等

介质压力： 1.6mpa

介质温度： 150

工作电压：24~220vac/dc

工作电流：5a

环境温度：-20~+45

相对湿度：不大于85%

隔爆型防爆标志：d bt4

结构特点、工作原理

llk-f (b) -b型隔爆型流量开关适用于防爆 区以下的危险场所。主要由开关体、浮子（或挡板）、传感磁棒、微型开关、隔爆装置等组成。工作中当系统流量发生变化时，浮子（或挡板）摆动带动传感磁棒上下移动驱动微型开关触点闭合（或断开），从而输出（或中断）电流信号，达到实现报警或与控制设备联锁的目的。

规格型号参数对照

规格型号	管径	报警流量范	报警流	连接方式	外形尺寸
------	----	-------	-----	------	------

	(mm)	围 (m3/h)	量误差 (± %)		长 × 宽 × 高
llk-f32-b	25~32	0.3~3	4	zg1 1/4 " 内螺纹	100 × 105 × 310
llk-f50-b	40~50	0.5~6	4	zg2 " 内螺纹	150 × 115 × 310
llk-b20-b	15~20	0.25~0.5	7	zg3/4 " 内螺纹	60 × 85 × 300
llk-b32-b	25~32	0.3~3	4	zg1 1/4 " 内螺纹	110 × 105 × 310
llk-b50-b	40~50	0.5~6	4	zg2 " 内螺纹	165 × 160 × 380
llk-b80-b	65~80	3~20	4	法兰连接	215 × 185 × 410
llk-b200-b	85~200	8~250	2	法兰连接	215 × 335 × 600