

LLK-F型浮子式流量开关

产品名称	LLK-F型浮子式流量开关
公司名称	扬中市达远机械配件厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬中市经济开发区港联村南区267号
联系电话	051188322908 13952873938

产品详情

适用介质：油、水、气体等

介质压力： 1.6mpa

介质温度： 150

工作电压：24~220vac/dc

工作电流： 5a

环境温度：-20~+45

相对湿度：不大于85%

结构特点、工作原理

llk-f型浮子式流量开关（见示意图）由开关体、浮子、传感磁棒、磁性摆杆、微型开关等组成。工作中当系统流量发生变化时，浮子带动传感磁棒上下移动，磁性摆杆感应后驱动微型开关闭合（或断开），从而输出（或中断）电流信号，达到实现报警或与控制设备联锁的目的。

规格型号参数对照

规格型号	管径 (mm)	报警流量范 围 (m ³ /h)	报警流 量误差 (±%)	连接方式	外形尺寸 长×宽×高
llk-f20	15~20	0.25~0.5	7	zg3/4" 内螺纹	100×80×200
llk-f32	25~32	0.3~3	4	zg1 1/4内螺纹	110×80×200

IIk-f50

40~50

0.5~6

4

zg2" 内螺纹

150 × 105 × 230

IIk-f型流量开关示意图