立式明装风机盘管 厂家直销 型号齐全

产品名称	立式明装风机盘管 厂家直销 型号齐全
公司名称	山东江瀚中央空调有限公司
价格	780.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:立式明装风机盘管 型号:FP-34
公司地址	山东省德州市德城区新华路与湖滨南路交叉口阳光新天地北座1308室。
联系电话	0534-2341338 18205345138

产品详情

山东江瀚中央空调有限公司，立式明装风机盘管产品特点|：

立式明装风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，立式明装风机盘管广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。中央空调风机盘管为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。 fp-lm立式明装风机盘管选型，此机组表面采用静电喷涂处理，色彩高雅，外形美观，可直接置于室内地板上，与室内装饰匹配，拆装保养容易，性能可靠。

立式明装风机盘管安装、使用说明 1.立式明装风机盘管机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。 2. 进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。
3.机组三档调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。 4.机组用电源：单项220v±10%，50hz交流，电机壳应安装安全接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。 5.立式明装风机盘管机组夏季供冷水温度不得低于7°C，冬季供热水温度不得高于80°C，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。 6.机组允许使用压力最大1.6mpa。
7.过滤器要定期进行清洗。 8.换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。
9.接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。
10.机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。 11.机组在维修时，应切断电源。
立式明装风机盘管订货指南 1.选用风机盘管机组，请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。
2.卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。 3.卧式暗装风机盘管机

组分低静压（12pa）和高静压（30pa、50pa）三种，请在订货时注明。如无特殊要求，则按低静压型供货。 4. 欢迎您使用本厂风机盘管机组

购买流程：

山东江瀚中央空调有限公司有专业的销售流程，客户选购产品时需提供一定的技术参数，销售部将这些参数提交给技术部门，技术部门为您选择合适的型号，然后技术部门提交数据到报价部门，报价部门为您提供最精确的报价，如需含税含运费或者其他资质资料，请提前告知我们。

1、销售人员与客户初步沟通

2、客户提交技术参数

3、销售部提交数据到技术部门

4、技术部门根据参数选型并提交给报价部门

5、报价部门根据技术部门给出的型号进行报价并返回销售部

6、销售人员回复客户

注：你可以要求只给出产品裸价，或者指定报价包含运费、安装费、增值税等费

型号齐全 欢迎在线、来电咨询（说明：1、报价不含税与运费；2、量大原则签定合同 3、量大可优惠，具体价格请在线或电话与我们联系，吴经理：18205345138

www.sdjianghan.com 山东江瀚中央空调有限公司）

本产品的加工定制是是，类型是立式明装风机盘管，型号是fp-34，品牌是山东江瀚，电流是1（a），电压是220（v），功率是55（w），风量是2600，适用风机是离心风机等，额定供冷量是3900，额定供热量是4800