

盐雾箱 盐雾试验箱 一华仪器

产品名称	盐雾箱 盐雾试验箱 一华仪器
公司名称	上海一华仪器设备有限公司
价格	10500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:一华仪器 型号:YWX/YH60-200
公司地址	上海市闵行区光华路598号1号楼3025室(注册地址)
联系电话	86-021-64606268 13621750983

产品详情

详细信息

型号：盐雾试验箱/盐雾箱/盐雾试验/盐雾机/可程式盐雾箱/盐雾实验箱/盐雾腐蚀箱、盐雾试验机

用途：本类盐雾试验箱为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。

型号	ywx/yh-60	ywx/yh-90	ywx/yh-120
工作室尺寸	600 × 450 × 400	900 × 600 × 500	1200 × 850 × 500
型号	ywx/yh-160	ywx/yh-200	
工作室尺寸	1600 × 1000 × 600	2000 × 1200 × 600	

一、结构特点

(a) 试验室：采pvc灰色耐冲击板，厚度6m/m。

(b) 恒温水槽：采pvc灰色耐冲击板，厚度6m/m，

并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。

(c) 试验室上盖：采用pvc板制成，厚度10m/m，附室内灯1只，强化安全玻璃视窗一组及气压缸左右各一组(自动开启及关闭)。

(d) 试药补充桶：隐藏式附水位表，采pvc灰色

耐冲击板，厚度5m/m，与机台外观成一体。

(e) 试验室篮架：采pvc灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15°及30°角。

(f) 饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。

二、试验方法：

可依cns、jis、astm等标准设定型：

(a) 盐水试验法：

(1) 试验室：35 ± 1

(2) 饱和空气桶：47 ± 1

(b) 耐腐蚀试验法：

(1) 试验室：50 ± 1

(2) 饱和空气桶：63 ± 1

三、喷雾方式：

(a) 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。

(b) 喷嘴：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴

(c) 喷雾量：1~2ml/80cm² 1hr

四、除雾方式：

藉空气挤压将雾气排出

五、控制系统：

(a) 试验室温度控制0~99.9 精度0.1 (双数位显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

(b) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只 (西欧制品)

(c) 饱和空气桶温度控制器0~99.9 , 精度0.1 (双数显示) vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。

(d) 时间控制器anv ah5r-2 1只

(e) 积时器：0~9999.9 hr 台制 risesen1只

(f) 一级压力调整结构：

1. 一次调压阀：附压力表1组（先行调压於2~2.5kg/cm²）

2. 二次调压阀：台制调压阀1/4" pt，压力0~4.0 kg/cm² 可调式（喷雾压力调节於1.0kg/cm²）

3. 压力表：2 kg/cm² 1只，精度0.1 kg/cm²。

(g) 法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。

(h) 士林电机电磁接触器1只

(i) 台制ston ly2n保护电驿1只

(j) 台制ston my2n保持电驿4只

(k) yct v2a702-03 电磁阀4只

六、盐雾腐蚀试验箱适用试验：

a、中性盐水喷雾试验（nss）

b、乙酸盐水喷雾试验（acss）

c、醋酸铜盐水喷雾试验（csaa）

七、盐雾腐蚀试验箱适用的国际标准：

relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150、3770；

八、盐雾腐蚀试验箱发货配件：

1、产品合格证

2、保修卡

- 3、中文操作手册 1本
- 4、9.5l盐水搅拌桶 1只
- 5、5/8进排水管(耐压软管) 5米
- 6、pvc v型角架 1组
- 7、nacl氯化钠试药 2瓶
- 8、1.5排气管(自由软管) 3米
- 9、10mm玻璃棒 1组
- 10、感湿纱布 5片

九、 培训及售后服务

- 1、售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
- 2、售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。
- 3、质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
- 4、维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
- 5、服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后8小时内做出回应；维修服务在做出回应后48小时内安排人员到达现场。

声明：上述关于盐雾箱的产品的描述可以作为合同技术附件，具备法律效力。

关于设备的更多详情欢迎您致电本公司了解。本公司可根据您的要求，设计制作非标准规格的盐雾腐蚀实验室，详情欢迎来电咨询。电话021 - 64606268 64605580马先生

本产品的加工定制是是，品牌是一华仪器，型号是YWX/YH60-200，材质是PVC，温度范围是室温-80（），测量范围是室温-80，测量对象是金属材料，工作室尺寸是根据型号而定（mm），重量是根据型号而定（kg），产品单价是10500.00，发货期限是10