

AP-S-90L盐雾箱盐雾试验箱腐蚀试验箱盐雾腐蚀箱盐雾腐蚀试验箱

产品名称	AP-S-90L盐雾箱盐雾试验箱腐蚀试验箱盐雾腐蚀箱盐雾腐蚀试验箱
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	5400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:AP-S-90L
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

计时系统：采用高精度多功能计时器，试验时间可设定多功能化，可设定0.001s—9999h.带停电记忆功能，来电后照停电前时间继续工作，直至产品完成要求时间，避免停电后实验重做。

积时器数字显示，可手动复位。（内置电池，可保用10年

补水系统：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断，满足客人多元化环境要求。（自动补水只需接入自来水管即可）

加热方式：盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式，升温速度快，温度分布均匀,减短待机时间。

控制方式: 五键式标准型操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯。

五键式操作为一个电源开关、一个操作开关、喷雾开关、计时开关、及除雾开关。实验时打开电源开关仪器自动加水,加水完成后打开操作开关.设定好实验温度,仪器自动加温,打开喷雾开关仪器喷雾开始，打开计时，设定时间，实验时间完成后结束.内置手动除雾功能.可在实验过程中摆放或查看产品除去实验积存盐雾。

5mm进口灰白p.v.c板支物架: \varnothing 9.5mmsus304内壁3mm不锈钢管.特殊处理耐腐蚀。塑钢v形架与不锈钢管角置物，确保试物成30度斜角机体支架:secc槽钢加角铁喷漆.四轮滑行.可推着走（限120或120以上机型）。智能温控仪表4.压力桶采用2.0mmsus201不锈钢板无缝焊接。发热采用钛管.使用寿命长,耐腐蚀程度高.机盖采用5mm进口透明亚克力板制作喷雾试验室约35 喷雾空气桶约47 ；腐蚀试验室约50 ，腐蚀空气桶约63 。5%氯化钠+95%纯净水

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是AP-S-90L，材质是不锈钢，温度范围是35-55（ ），工作室尺寸是150*570*400（mm），重量是120（kg）