500W小型风力发电机 500瓦风力电机家用 低速稳定发电

产品名称	500W小型风力发电机 500瓦风力电机家用 低速稳定发电
公司名称	宁津县晟成风电设备有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:晟成 型号:FD2.5-0.5
公司地址	山东省宁津县大曹工业园
联系电话	0534-7078448 15066632046

产品详情

注意:以上宝贝报价为风力发电机主体的价格（含：500w发电机、回转体、尾舵、风轮、风叶等组件），如需逆变器、蓄电池、控制器、太阳能板或塔架，请咨询客服。

产品优势

1、采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，3米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。2、叶片采用增强玻璃钢材料，合理的气动外型，使整机低噪音运行。3、采用稀土永磁部件，缩小了整机体积和重量。4、外观流线型设计，部分机型采用视觉效果极好的动物仿型、观感赏心悦目。5、电源输出采用防缠绕装置。6、电器接线采用“ 傻瓜 ”式装配，只需简单按标注联接插件即可，防止误接线。7、尽量简少了运行部件，提高了伏质运动率。8、整机模具化制作，保证产品质量始终如一。9、可扩展性强，备留各种接入插孔，延伸了使用范围。10、整机运行无需人员值守，过压、过放、过流，大风自动处理保护，各种运行指示明确易懂，同时也更加延长了蓄电池的使用寿命。11、塔杆装配采用“ 重力锥度 ”装置，可靠易于装配。12、壳体采用不锈钢材料，其金属组合具有高耐腐蚀性，可用于高腐蚀地区。13、整机出厂为严格密封，沙尘、盐雾，雨水无法侵入电机内部，风机内部和外部均采用了独特的散热结构，确保本机达到15-20年的设计寿命。

技术参数

型号	fd2.5-0.5
额定功率	500w
风轮直径（m）	2.5
叶片数量	3

启动风速（m/s)	3
工作风速（m/s)	3.0-20
安全风速（m/s)	35
额定风速（m/s)	8
大功率	750w
额定转速（转/分）	400
叶片材质	增强玻璃钢
工作电压（v)	dc24v/ac220v
发电机类型	三相交流永磁
主体重量（kg)	48
建议配套拉索杆重量（kg)	67kg/6m
建议配套独立杆重量（kg)	237kg/8m
建议配套控制器型号	24v60a
建议配套蓄电池规格	12v200ah*2
工作温度	零下40°C—60°C
运输包装方式	胶合板木箱
外包装尺寸（mm)	1240*520*370
运输毛重（kg)	62

500瓦风力发电机所带的电器：电视机、灯泡、电风扇和洗衣机。

风力发电机原理

晟成风电专家，您的选择！选择晟成，成就您的未来！

宁津县晟成风电设备有限公司 业务联系人：王经理

产品细节图

您可能还想了解.....

风力等级表

本产品的加工定制是是，品牌是晟成，型号是FD2.5-0.5，额定功率是500（W），输出电压是24（V），风轮直径是2.5（m），叶片数目是3片，额定风速是8（m/s），产品认证是ISO9001：2000，大功率是750 W，启动风速是3m/s，发电机类型是三相交流永磁发电机