

# 高频充电电源(图) 时风电源

产品名称	高频充电电源(图) 时风电源
公司名称	太仓时风电源有限公司
价格	11000.00/个
规格参数	品牌:时风电源 型号:SF- 输入参数:AC380V
公司地址	太仓市浏河镇郑和南路33号
联系电话	0512-53614776 13862373101

## 产品详情

gzf10000a高频电镀电源

gzf-10000a高频电镀电源

高频开关逆变电源因其体积小、效率高、性能卓越已广泛应用与电镀、电解、电泳、氧化等各种表面处理行业。随着高电压，大功率开关器件的普及，驱动集成电路的完善，以igbt为关器件的高频电镀电源取代以相控元件scr组成的传统电镀电源以成为一种趋势。

产品概述：

- 1、本公司生产的gzf-系列高频开关电源选用国际名牌igbt（日本富士）和专用集成厚膜（西门子）驱动电路。其他部件均选用国内外知名品牌，精工细作而成。使整机性能稳定质量更加可靠。
- 2、明显的节能、省耗，gzf-系列高频电源的工作效率高达92%以上，比传统整流器节能30%以上，而体积仅是传统整流器的1/5左右。
- 3、直流输出采用定电压和定电流转换功能，并配有软启动功能及自动恒电流密度调整。
- 4、有可靠的保护功能，输出短路、过流、过压、输入电源缺相、超温时均能自动保护，并发出声光报警讯号。
- 5、gzf-系列高频电源设有远控端口，可兼容本公司生产的各种远控装置。方便用户在槽边进行电流、电压的调节，输出可定时控制。高低电流自动循环变换输出，自动冲击定时及多段阶梯电流定时控制和电脑智能自动补加药液等。
- 6、整机外壳、结构件采用优质钢板静电喷塑，关键电路和弱电控制电路部分经密封处理，以适应电镀车

间的抗腐蚀要求。

主要规格：

输出电压：0-36v连续可调

输出电流：300a-20000a任选

适用范围：

该电源适用于镀金、银、铜、镍、锌、铬、锡等电镀行业。

高频电解电源主要用于水处理、电解抛光、电解冶金（如铜、锌、铅、钾、钠等）、

主要运用于铝硬质阳极氧化，着色普通阳极氧化，氧化着色等

输入电压ac	三相380v 50hz
输出电压dc	12v-36v任选
输出电流dc	10000a
恒压精度	《1%
恒流精度	《1.5%
工作效率	》92%
冷却方式	风冷
机箱尺寸（长、深、高）	116 × 68 × 140cm
远控距离	5m
机器重量	445kg

本产品的品牌是时风电源，型号是SF-，输入参数是AC380V，输出参数是12V-36V，充电电流是50-2000（A），产品认证是ISO9001，适用范围是充电电解