

数控机床专用大功率线绕电阻老化电阻

产品名称	数控机床专用大功率线绕电阻老化电阻
公司名称	深圳市煜锦程电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:RX20
公司地址	深圳市宝安区西乡街道沙头坊38号302
联系电话	86-075529705263 13728376076

产品详情

真正的厂家直销，订做各种功率、阻值、异形、电阻超高阻值、超低阻值电阻，量大价更优。

千元以上可开17%增值税发票。

本厂所有产品均符合rohs要求，质保一年。

此产品为订做产品，如无质量问题恕不退换，敬请谅解。

发货期1-5天，由于订购数量不同，具体发货时间请先和客服沟通。

波纹电阻

联系人：付小姐13728376076 qq:407269984

专业研发、生产制动单元，制动电阻，刹车电阻，汽车电阻，滑动变频器，可调电阻，老化电阻器，滤波电阻器，电阻箱，大功线绕率电阻等变频器周边无源器件。

i.产品应用

本品在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子，陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝，并在其表面涂覆一层具有阻燃，耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时，又具有散热器的功效。本品可按照客户的要求定制。本品适用于模拟负荷实验，设备放电，自动控制，变频器能耗制动等。

ii.注意事项

通电前请测量电阻器阻值与标称阻值是否一致

电阻器上不可放置重物及细小导电材料

请不要长时间过负荷使用电阻器，短时10倍过负荷请控制在5秒内

电阻器工作时表面温度很高，请勿触摸！电阻器工作区域1米内禁止堆放易燃，易爆，受热易变形，变色的物品

由于波纹电阻器表面采用高阻燃有机硅涂料，在首次上电使用时会产生烟雾，属正常现象，不影响电气性能，无健康危害

iii.技术参数

功率范围: 50w-2500w

电压范围: 0.5kv-10kv

阻值范围: 1r-1kr

耐压: ac2.5kv-20kv/1min 50hz可选

ip等级: ip00

振动: 1g

额定温升: 375

温漂: 80-400ppm/

载流体材料: 0cr25al5/ni80cr20可选

优势:高电压工作

劣势:抗震性较差

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是rx20，种类是线绕电阻，性能是高功率，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是0.1r-10k，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是ppm，额定功率是10000（w），功率特性是大功率，频率特性是超高频，产品性质是热销，营销方式是厂家直销