

XIMANDUN牌工业级固态继电器SSR-H3300ZD

产品名称	XIMANDUN牌工业级固态继电器SSR-H3300ZD
公司名称	乐清市希曼顿科技有限公司
价格	180.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:XIMANDUN 型号:H3300ZD
公司地址	浙江省温州市乐清市磐石镇永安西路33号
联系电话	86-057762899929/62899969 15355915228

产品详情

位字母 | 第二位数字 | 第三四位数字 | 第二个字母 | 第三个字母
 分类符 交流工作电压 交流有效值 工作方式
 封装形式 s: 普通型 2: 220vac 工作电流
 z: 零调压 散热器固定型 h: 增强型 3: 380vac
 p: 调相型 k, f, e, dr: 固态调压器

线路板焊接 k: 扩展型

w1, w2 卧式 l-立式; l2-立式金属壳

c型线路板插接式 例: s240zk 表示双向硅, 220vac工作电压, 40a工作电流, 过零控制方式, 外型为k型 h3340ze 表示单硅反并联, 380vac电压, 340a工作电流, 过零触发方式, 外型为e型 各种型号尺寸图: k f e d c l l2 w1 w2 n

注意:

1. 一般纯阻负载: 固态继电器电流容量应大于负载最大电流。硅碳棒负载: 当取消变压器时, 硅碳棒应串联, 使之能够承受电源电压的70%~80%以上。硅碳棒在700~800 存在负阻区, 固态继电器电流容量应大于负载最大电流的1.1倍。 2. 电热管负载: 电热管易受潮、局部短路和放电打火等, 固态继电器电流容量应大于负载最大电流的1.7倍。 3. 变压器负载: 应带电流限制功能, 电流容量应大于负载最大电流的2~2.5倍。特殊负载应加大电流容量, 订货时声明。 s

系列普通型

h

系列增强型

工作电流	产品型号	交流工作电压	工作电流	产
品型号	交流工作电压	3a	s203z l	
220vac 60a	h260z k, f	220vac 3a		
s203z c	220vac 60a			

h360z k , f 380vac 3a s203z w2
 220vac 80a h380z k , f 380vac 4a
 s204z w1 220vac 100a
 h3100z k , f 380vac 6a s206z l2
 220vac 120a h3120zf 380vac 8a
 s208z k 220vac 150a h31
 50ze 380vac 10a s210z k
 220vac 200a h3200ze 380vac 12a
 s212z k 220vac 220a h3220ze
 380vac 20a s220z k
 220vac 250a h3250ze 380vac 25a
 s225z k f 220vac 300a h3300zd
 380vac 40a s240z k f 220vac
 340a h3340zn 380vac 3a
 s303z l 380vac 360a h3360ze
 380vac 3a s303z c 380vac
 400a k3400z 380vac 3a
 s303z w2 380vac 500a k3500z
 380vac 4a s304z w1 38
 0vac 6a s306z l2 380vac
 8a s308z k 380vac
 10a s310z k 380vac
 12a s312z k 380vac
 20a s320z k 380vac
 25a s325z k f 380vac 40a

s340z k f 380vac 触发方式p型定货时请指明 定货声明
 : ssr 功率扩展, 阻容吸收漏电会产生误 选件: 恒流输入: 12ma 4-32vdc 触发, 定货
 应声明无rc吸收 以上为硅片电力模块工艺, 工业级工作电压50-430vac 请注意外型封装
 k, f区别

本产品的应用范围是固态, 品牌是XIMANDUN, 型号是H3300ZD, 产品系列是工业级固态继电器, 触点
 负载是大功率, 触点切换电流是300, 触点切换电压是1, 触点形式是常开型, 额定电流是300, 额定电压
 是AC24-380, 防护特征是密封式