

# 干式试验变压器干式高压耐压机

产品名称	干式试验变压器干式高压耐压机
公司名称	武汉长创电气设备有限公司
价格	8200.00/个
规格参数	电压比:1000 电源相数:单相 额定功率:3-50
公司地址	中国 湖北 武汉市 东湖高新技术开发区珞喻路716号
联系电话	86 027 87420102 13618631250

## 产品详情

### 一、概述

本系列干式试验变压器，是引进国外最新先进技术，利用先进的生产设备，采用了线圈环氧真空浇注成型及cd型铁芯的新工艺、新材料。与其同容量，同电压的油浸式试验变压器相比，明显地具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携携方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电气设备的绝缘性能，直流耐压及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油浸式变压器的首选产品。

### 二、技术指标

1、阻抗电压：12%

2、输出电压波形：工频、正弦波

- 3、表面温升： $<55$
- 4、空载损耗： $0.2\% \sim 0.35\%$
- 5、允许连续运行时间：1小时
- 6、间断运行时间：连续

#### 使用方法及注意事项

- 1、使用前，必须仔细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱（台）的使用说明书。根据说明书接好连接线，接地线应良好接地。
- 2、干式变压器控制箱（台）的电源分别为交流220v、380v两种，经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调的额定电压值。
- 3、从干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑，避免设备或试品受到破坏，本厂可提供如下图所示的成套设备以满足用户

本产品的电压比是1000，电源相数是单相，额定功率是3-50，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是液浸/油浸式，频率特性是工频，品牌是长创，铁心形状是E型，外形结构是试验变压器，型号是GYD，应用范围是试验