SG-80KVA三相干式隔离变压器 SG-80KVA三相干式变压器

产品名称	SG-80KVA三相干式隔离变压器 SG-80KVA三相干式变压器
公司名称	乐清市祈望电气科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	电压比:380/220 电源相数:三相 额定功率:80KVA
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-27810805 15088925245

产品详情

sg-80kva三相干式隔离变压器

sg系列三相干式隔离变压器是我公司在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型 干式变压器，从300va到1000kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压 器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。

sg系列三相干式隔离变压器

广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设 备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为±5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的 设计与制造。加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n- g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。

本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

产品特点：

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线△接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

技术参数：

名称	单、三相隔离变压器
型号	sg、0g（1kva-1000kva）
输入电压	单相：110v、220v、380v 三相：220v、380v、660v、690v（客户可以自定电压）
输出电压	单相：12v、24v、48v、100v、110v、120v、220v 三相：100v、110v、220v、380v、400v、660v、690v（客户可以自定电压）
温升	155摄氏度（含环境温度）
耐压	3000v无击穿
绝缘等级	h级或f级
噪音	< 60db(一米以外)

sg三相干式隔离变压器

规 格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)	规 格	变压器尺寸(cm)	外壳尺寸(cm)	重量(kg)
sg-10kva	52×42×52	70×35×77	115	sg-150kva	85×37×68	120×65×115	750
sg-15kva	52×42×52	70×35×77	165	sg-180kva	95×45×83	120×65×115	930
sg-20kva	55×28×65	80×40×87	176	sg-200kva	95×45×83	120×65×115	1080
sg-30kva	55×28×65	80×40×87	200	sg-250kva	95×45×83	120×65×115	1180

sg-40kva	60×26×38	80×40×87	245	sg-300kva	105×45×95	120×70×125	1450
sg-50kva	60×26×38	80×40×87	270	sg-320kva	105×45×95	130×50×135	1700
sg-60kva	65×30×45	90×50×95	330	sg-350kva	105×45×95	130×50×135	1950
sg-70kva	65×30×45	90×50×95	360	sg-400kva	115×55×105	140×60×145	2150
sg-80kva	75×35×68	100×50×105	430	sg-450kva	115×55×105	140×60×145	2450
sg-100kva	75×35×68	100×50×105	500	sg-500kva	120×60×115	145×65×150	2700
sg-120kva	75×35×68	100×50×105	580	sg-600kva	120×60×115	145×65×150	2950

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是80kva，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是祈望，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是e型，外形结构是立式，效率(η)是50~60hz，型号是sg-80kva