

拨动开关SS-42H08

产品名称	拨动开关SS-42H08
公司名称	博罗县龙华镇星凯电子厂
价格	.35/个
规格参数	品牌:其他 型号:SS-42H08 类型:双极双位
公司地址	广东博罗县惠州市博罗县龙华镇旭日管理区
联系电话	86-07526896520 13829936980

产品详情

产品使用规格:dc50v、 0、 5a温度范围：-10 ~+60

产品性能规格：一、电气性能规格接触电阻，在dc5v、 1a、 1000hz \pm 200hz无载条件下测量规格局300m欧以下。绝缘电阻在dc500v条件下测任意两个开路端子之间持续1分钟规格250m欧以上。耐电压在端子之间或端子与壳之间加ac500v（50~60hz）负载持续1分钟规格：无击穿现象。

机械性能规格：作动力，用量程为量1000gf \pm 5gf测力计。规格250 \pm 40gf。端子强度，一个500克的静负荷施加在端子顶部的一个方向上1分钟。端子无脱落、松动、端子基板无破裂。并且满足各项电气性能。柄强度：一个1公斤静负荷施加在柄部操作方向1分钟。柄部无严重变形，可正常的工作。耐久性能规格：寿命试验，在无负载条件下以每分钟15~18次的速度往复操作1000周次。耐湿性：放置于温度40 \pm 2，相对湿度90%~95%以内48小时后，在常温中放置1小时后测定。满足各项外观，机械性能。焊接性能规格：可焊性接线端子尖部浸入锡池中2mm深，温度为250 \pm 5 时间为1~3秒。浸入部分的以90%上表面将被焊锡覆盖。外观规格：五金件、塑胶件外表面以目视法、比较法无明显色差，破损现象

本产品的品牌是其他，型号是SS-42H08，类型是双极双位，额定发热电流是0.5（A），机械寿命是100000（次），产品认证是ROHS，用途是电子玩具，加工定制是否