蒸汽柱塞阀 凯邦 U41SM

产品名称	蒸汽柱塞阀 凯邦 U41SM
公司名称	永嘉县凯邦阀门有限公司
价格	720.00/个
规格参数	品牌:凯邦 型号:U41SM 材质:铸钢
公司地址	永嘉县江北街道码道村码道南路4号
联系电话	13868601124

产品详情

柱塞闸阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向套、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时，通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动，使柱塞端部斜锥面与阀座面完成阀门的开启与关闭功能。 在阀门中柱塞与密封环采用过盈配合，通过调节中法兰螺栓预紧力，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封从而耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠、经久耐用，从而提高阀门的使用寿命。 柱塞闸阀是根据原有的闸阀连接尺寸设计制造的，由于闸阀在使用过程中出现外漏，密封环带复性较差，使用寿命短等缺点，本柱塞闸阀结合了柱塞阀的无泄漏优点和闸阀启闭快又耐高温高压的特点，成为一种结构新颖的无泄漏柱塞闸阀。

柱塞式闸阀的性能规范

阀体材料	适用温度	
铸钢	≤250℃	水
铸铁	≤180℃	水
不锈钢	≤200℃	
含钼不锈钢	≤200℃	氮

柱塞式闸阀的实验压力

实验项目	实验介质
压强实验	水
高压密封试验	水
低压气密封试验	气

本产品的品牌是凯邦，型号是U41SM，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是DN100（mm），适用

介质是蒸汽，压力环境是2.5，工作温度是≤250，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是阀体，类型(通道位置)是二通式，密封材料是铸钢