

磷酸二氢铝 固体 液体 工业级

产品名称	磷酸二氢铝 固体 液体 工业级
公司名称	郑州市二七区恒利源化工供应站
价格	5.00/公斤
规格参数	用途级别:工业级 含量:65 (%) 产商/产地:金石耐材
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市航海路与西环路交叉口化工物流园17排10号
联系电话	86 0371 66991893 13937140276

产品详情

用途级别 工业级 含量 65 (%)

产商/产地 金石耐材 产品等级 工业级
含量 65 (%) 执行质量标准 国标
品牌 永达

产商/产地 河南 产品等级 工业级
含量 65 (%) 执行质量标准 国标

指标名称	指标	
	液体	固体
五氧化二磷(p2o5)%	33 ± 1	65 ± 28
氧化铝(al2o3)%	8 ± 0.5	16 ± 1
氧化铁(fe2o3)%	0.01	0.02
比重(25)	1.44	
ph值	1.4	1.4
外观	无色粘稠液体	白色粉状

磷酸二氢铝理化指标

粉状磷酸二氢铝为白色粉末状，是不定型耐火物优良的化学结合剂，达到日本同类产品的标准我厂是国内唯一采用真空电加热生产此产品的厂家，具有产品质量均匀稳定，不易结团，存放期长等特点。

规格：pa pb pc pd p2o5% 65 ± 2 63 ± 2 60 ± 2 57 ± 2 al2o3 % 17 ± 1 17 ± 1 20 ± 1 22 ± 1

性能：溶于常温水呈半透明状 溶于常温水稍缓慢，温水溶解快，呈半透明或乳白胶体
溶于常温水呈乳白胶体

用于喷涂料火泥、浇注料、捣打料。适用于捣打料和磷酸砖，根据骨料性质，使用环境选用1-3% 促应凝剂，固化剂。

在常温下与耐火骨料，硬化剂等混合后在90-110oc间恒温4-24小时形成高粘接强度，经过350-500oc烘干后就具有高抗折、抗压、抗水化性能，即使在水中浸泡或煮沸也不发软。