

食品机械直冷式贮奶罐 储罐

产品名称	食品机械直冷式贮奶罐 储罐
公司名称	黑龙江省龙浩流体设备安装有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:贮存机 品牌:龙浩
公司地址	牡丹江市东安区乌苏里路西兴隆街南国际花都19号楼3单元1701室
联系电话	0453-6415356 18246341301

产品详情

直冷式贮奶罐主要有采用食用不锈钢制造的奶罐体，采用进口丹佛斯美优乐原装压缩机组、自动搅拌器、以及电器控制等四大部件，并配有 cip 清洗系统。

本设备运行良好，制冷速度快。符合国家绿色环保、节能、节水等要求。35

的牛奶进入罐体，大约只需经过3小时左右就能迅速冷却到4℃。受到广大用户的好评。本奶罐为卧式椭圆形或圆柱形，内外二层复合结构，全部采用不锈钢制造，罐体为全封闭式、绝热性能好的常压容器。整个奶罐由外壳、内胆、制冷蒸发器、搅拌器、人孔盖、温度计、进料口、透气孔、蝶阀、扶梯、制冷机组、cip 进程口、cip 喷淋头等组成，并在外壳与内胆之间设有隔热性能良好的保温材料，在额定容量下24小时内罐内牛奶温升不超过2℃。

本系列直冷式储奶罐采用全自动控制，电控箱可安装于奶罐侧面或近端，便于自动控制。奶罐设备与电器控制箱相结合，能对制冷系统作自动温度控制。压缩机有高压压力故障保护及电机过载保护（高压保护值为2.0mpa、低压停机值为0.2mpa），如遇上述故障，电路会自动断开，报警，压缩机将停止工作，此时必须检查且排除故障，才可按复位按钮，继续工作。奶罐需要预冷时，可手动开机。搅拌电机与压缩机同步工作，当压缩机停止工作时，如需要，可将搅拌开关打至自动档，此时，搅拌器将进入可调节的间歇转动。

当长时间存放牛奶，如缸内奶温高于6

（可进行调节）时，压缩机将自行启动，进行制冷，直至罐内奶温降低于4

（可进行调节）时自动停机，从而达到保冷目的。

本产品的加工定制是是，种类是贮存机，品牌是龙浩，型号是34，功率是100（kw），适用范围是饮品店设备、冷冻食品厂设备，外形尺寸是1000（mm），营销是新品，规格是100