

不锈钢水箱，焊接式不锈钢水箱，装配式不锈钢水箱，保温水箱

产品名称	不锈钢水箱，焊接式不锈钢水箱，装配式不锈钢水箱，保温水箱
公司名称	安阳市腾瑞节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾瑞 型号:304 容积:120 (m3)
公司地址	安阳市殷都区安钢大道中段安钢附企加工厂东墙外
联系电话	0372-3302206 15226126607

产品详情

焊接式不锈钢水箱的特点：

- 1.解决了传统水箱存在的制作、安装困难、防腐效果差、使用寿命短、
- 2.解决了装配式给水箱易渗漏、橡胶条易老化等缺陷。
- 3.具有制造标准化程度高、制作灵活、不用起重设备、不污染水质等优点。

焊接式不锈钢水箱的处理方法

目前比较有效的方法多采用高分子复合材料，其中腾瑞节能系列应用较为成熟。针对不同设备，不同的运行状态，不同腐蚀渗漏形式，采用相应的技术产品，可快速、简单、有效保护设备，特别由于高分子复合材料所具有的抗化学腐蚀性能，粘结性能等综合性能，避免了传统补焊修复和传统防腐材料保护所带来的不利影响，使修复后的设备寿命甚至超过新设备，从根本上解决腐蚀渗漏原因，帮助企业提高设备管理水平，降低维修维护成本，提高企业竞争力。

焊接式不锈钢水箱适用范围

广泛用于建筑给水的调节、贮存水箱、供热水系统的热水保温贮存、凝结水箱。

焊接式不锈钢水箱操作步骤

表面处理：先用角磨机清理漏水部位表面的水垢，然后用直角焊缝位置用电磨清理表面，用砂纸仔细清理表面露出金属原色，再用无水乙醇彻底清理表面。

调和材料：将1321材料按照3:1的比例调和并搅拌均匀直到没有色差。

涂抹材料：将调好的1321材料重点刷涂保护焊缝部位，然后再用1321材料大面积防腐保护。

固化时间：24小时/24（材料温度）。材料温度每提升11，固化时间缩短一半，但提升温度不得超出材料的承受温度。

本产品的品牌是腾瑞，型号是304，容积是120（m³），重量是100（kg），规格是5*4*2（m）