

## 、零售多功能台虎钳 锋润

产品名称	、零售多功能台虎钳 锋润
公司名称	盐城锋润机械有限公司
价格	365.00/个
规格参数	品牌:锋润 型号:125mm 钳口宽度:125 ( mm )
公司地址	盐城市西环路199号(3)
联系电话	0515-88419223 13004482025

## 产品详情

品名	规格	单位	单台重量 (kg)		金额 (元/台)	包装方式	
			毛重	净重			
多功能台虎钳	4''	台	11.0	10.0	258.00	普通纸箱	1台
	5''	台	20.0	19.0	355.00	普通纸箱	1台

不含税、运费价，开票为17增值税票，需加14.53%的税金。

台虎钳的构造及工作原理：

台虎钳是由由钳体、底座、导螺母、丝杠、钳口体等组件构成成的。活动钳身通过滑动的导轨与台钳固定钳身的导轨作滑动配合。夹紧用的丝杠装在活动的钳身上，用丝杠的旋转夹紧工件，但不能轴向移动，并与安装在固定钳身内的丝杠螺母协调配合。

当摇动手柄使丝杠旋转，就可以带动活动钳身相对于固定钳身作轴向的移动，这样可以起到夹紧或放松工件的作用。弹簧借助挡圈和开口销都被固定在丝杠上，它所起的作用作用是当旋转松开丝杠时，可使活动的钳身跟随退出从而放松工件。在固定钳身和活动钳身上，都装有用钢制作钳口，并用用螺丝固定在台钳上。在台钳钳口的工作面上刻有交叉的网纹，这样当工件被夹紧后不容易产生滑动。钢制的钳口是经过热处理加工而淬火钢化，拥有很好的刚性和耐磨性。固定钳身装在牢靠的转座上，还可以绕转座轴心线自由地转动，当转到所要的的方向的时候，扳动夹紧用的手柄使夹紧螺钉旋转夹紧，就可以在夹紧盘的作用下把固定钳身固定住。转座上有三个螺栓孔，可以有选择地选择角度并夹。

台虎钳在使用中的各项要求：

台虎钳是用来夹持加工的工件的,台钳可分为固定式和回转式两种,它的工作原理是:轮盘微转锁紧被加工的工件,轮盘旋转强力挤压被加工的工件.他在使用中的要求是:

一：在使用台前时固定钳身的钳口工作面应处于钳台的边缘，安装台虎钳时,必须使固定钳身的钳口工作面处于钳台边缘之外,以保证夹持长条形工件时,工件的下端不受钳台边缘的阻碍，从而保证台前的正常工作.

二：台钳的固定稳固必须把台虎钳牢固地固定在钳台之上,工作时两个夹紧螺钉一定要扳紧,保证钳身没有松动的迹象,以免损坏台钳和影响加工工件的质量.

三：在工作过程中施力应朝向固定钳身方向强力作业时,应尽量使力量朝向固定钳身,以避免丝杠和螺母因受到过大的受力而损坏而影响台钳的寿命.

四：在工作时若只允许用手扳紧手柄夹紧工件时,那么就只能用手的力量扳紧手柄,不能用  
手锤敲击手柄或套上长管子扳手柄,以免丝杠、螺母或钳身因受力过大而损坏，从而造成掏钱的损坏.

五：在工作时，不能在活动钳身的光滑面上作业，不要在活动钳身的光滑平面上做敲打作业,以免降低活动钳身与固定钳身的配合性能而降低台前的精度。

六：在不用的时候，应保持清洁丝杠、螺母和其他活动表面应经常加润滑油和防锈,并注意保持清洁，这样可以延长台虎钳的使用寿命.

本产品的品牌是锋润，型号是125mm，钳口宽度是125（mm），钳口高度是25（mm），型式是多功能，最大张开度是85（mm），定位键宽度是0（mm），紧固螺栓直径是0（mm），倾斜角度范围是0（°），适用机床是钻床，外形尺寸是0，定位键高度是0（mm），材质是铸铁，动力类型是机械传动，虎钳精度是普通型，是否库存是是，是否批发是是