

阻旋料位仪 广州精倍 KSE阻旋料位开关

产品名称	阻旋料位仪 广州精倍 KSE阻旋料位开关
公司名称	广州精倍测控技术有限公司
价格	485.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广州精倍 型号:KSE阻旋料位开关
公司地址	中国.广东.广州市新塘汽车城大道2号之6-304
联系电话	020-62359767 13302299130

产品详情

说明：

为了更好的满足用户现场使用要求，以及用户现场环境、工况等不一样，用户咨询过程中需要提供产品材质、温度、压力、量程范围、安装方式等等较多详细参数方可选型及报价，所以上述产品单价无实际意义，不作为参考价格，如需了解具体价格请来电详细咨询，敬请谅解！

阻旋料位仪产品简介

kse系列阻旋料位仪采用特殊的油封密封设计，具有多层防尘功能，内置离合器装置保护运转马达，其工作稳定可靠、安装使用维护方便。阻旋料位仪由一个内置滑动离合器低速齿轮传动的小型电机以（1r.p.m）的固定时间运转速度驱动一旋转的测量叶片，当被测介质与旋转叶片接触时，旋转便会停止，阻旋料位仪接线盒内传动机构触发继电器触点闭合或断开动作，输出一开关量信号点输出，同时通另一个继电器切断电机电源。当物料不再覆盖阻旋料位仪旋转叶片时，继电器自动复位、叶片开始转动、从而测量出物料的位置。阻旋料位仪广泛应用于石油化工、食品、采矿、塑料、陶瓷等工业行业，是一种结构简单、成本低廉的料位控制仪表。适用于各种敞开容器内料位的控制。

阻旋料位仪主要技术指标

工作电压：220vac、24vdc

消耗功率：3w,11w(dc24v)

输出触点类型及容量：spdt 5a/250vac

测量叶片转速：1r.p.m

力矩范围：0.5 ~ 1.0kg-cm

耐电压：1500vac × 1min

适用介质比重： 0.5g/cm³

操作温度：普通型:-20 ~ 70 、高温型:-20 ~ 200 、超高温型：-20 ~ 400

电气接口：m20 × 1.5内螺纹

防爆等级：隔爆型exdiict2 ~ t6 ，防护等级：ip65

阻旋料位仪产品特点

全密封性，室外亦可使用

独特的油封设计可防止粉尘沿轴渗入。

扭力稳定可靠，且扭力大小可调整、体积轻巧、安装容易。

叶片承受过重的负荷,马达回转机构会自动打滑,保护不受损坏

不必从桶槽上整租拆除，即可轻易的检查维修内部零组件

小巧型阻旋料位开关扭力小适用于小型桶槽检测较小比重的物料

上述阻旋料位仪信息由广州精倍测控技术有限公司提供，如果您对阻旋料位仪的信息有任何疑问，欢迎来电咨询：赖经理 13302299130，需要获取有关阻旋料位仪的更多信息或产品样本可登陆本公司网站www.ct1800.com下载。

本产品的加工定制是是，品牌是广州精倍，型号是KSE阻旋料位开关，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是可定制，测量精度是±1，额定电压是220VAC/24VDC（V），输出信号是干接点（mA），电源是220VAC/24VDC，材质是不锈钢304/316L，尺寸是厂家标准（mm）