

粉尘储罐物位控制 射频导纳物位计

产品名称	粉尘储罐物位控制 射频导纳物位计
公司名称	上海润沪自动化设备有限公司
价格	850.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:润沪 型号:RH-SB-NL180
公司地址	上海市嘉定区回城南路1128弄D区206
联系电话	021-39503736 13662859335

产品详情

一、产品简介

nl-rhnl-160射频导纳物位开关是电容式物位开关的换代产品，解决了物料粘附问题，相比其它同类产品具有更高的系统稳定性。即使在极端恶劣的现场条件下，也能可靠工作，而不受挂料、温度、压力、材料密度、湿度、甚至物料化学特性变化的影响。

产品结构解析：

二、产品特点

通用性强：广泛应用于各种物料的检测，飞灰、颗粒、粉体、液体、粘稠、导电、不导电的物料均可；可以满足不同的温度、压力的测量要求，最高温度可达800℃，最高压力可达5mpa;可用于腐蚀、冲击等恶劣场所。**抗粘附性：**独特的电路设计和传感器结构，使测量对探头上的物料忽略不计并自动校正，无需定期清洁，避免误测量、误信号。（防挂料）**免维护：**测量过程无可动部件，不存在机械部件损坏情况，无需维护。**功能强大：**输出触点容量大，并有状态指示灯显示工作，0、30秒延时可消除物料波动的影响。**抗干扰：**接触式测量，抗干扰能力强，可克服蒸汽、泡沫、搅拌、对测量的影响。**断电保护：**常开或常闭（可现场切换）。**准确可靠：**测量多样化，使测量更加准确，测量不受环境变化影响，稳定性高，使用寿命强。

三、技术参数

1. 继电器容量：spdt。额定10a，115vac,或5a，220vac

2. 延 时：0~30" 秒连续可调
3. 电 源：220vac或,24vdc
4. 感应度：0.5pf
5. 物料温度：-184 至380
6. 电路耐温：-40 至80
7. 失 电 保 护: 高低模式,现场可调
8. 外 壳: ip65,重型铸铝外壳

五、 选型指南:

型号	rh-sb-nl160				
	连接方式				
	f	法兰连接			
	s	螺纹连接			
	c	卡箍连接			
		电源			
		a	220vac		
		b	24vdc		
			探头长度		
				工作温度	
				n	150
				t	260
				s	400

本产品的加工定制是是，品牌是润沪，型号是RH-SB-NL180，类型是射频导纳物位计，测量范围是小于2000mm，测量精度是0.2%，额定电压是DC24（V），输出信号是4-20或SPDT（mA），电源是220VAC或24VDC，材质是SUS304，尺寸是10-2000（mm）