

# 供DZ47过欠压脱扣器 L&G

产品名称	供DZ47过欠压脱扣器 L&G
公司名称	郴州三根安防科技产品贸易有限责任公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:L&G 型号:L&GGQ-2 类型:欠电压脱扣器
公司地址	郴州市北湖区协作路电脑城一期二楼202号
联系电话	0735-2233110 15868573488

## 产品详情

本dz47过欠压脱扣器附件是我公司自根据市场需要生产的一款过欠压脱扣器，只要将这款dz47过欠压脱扣器附件与dz47拼装后将引线直接接在断路器负载侧即可，安装方便。

### 一、适用范围

本系列断路器电气附件是我公司专为dz47-63(c45)、dz47-100(nc)系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与dz47-63(c45)、dz47-100(nc)系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

### 二、附件的名称、用途及符合标准

系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代号	用途	符合标准

欠压脱扣器	lgq	当电源电压为230v下降在170v ± 5%之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2  gb14048.2
过压脱扣器	lgg	当电源电压为230v上升到270v ± 5%时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2  gb14048.2
过、欠压脱扣器	lggq	当220v额定电源电压上升到275v ± 5%或下降在170v ± 5%时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2  gb14048.2

### 三、主要技术参数

过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
lgq  过压脱扣器	ac : 230v	275v ± 5%	

lgq  欠压脱扣器	ac : 230v	176v ± 5%
lggq  过、欠压脱扣器	ac : 230v	过压 : 275 ± 5%v  欠压 : 176v ± 5%

#### 四、安装条件

环境温度：-5 ~ +40 ；

海拔高度：不超过2000m；

环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；

安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

#### 五、良好的售后服务、优惠的价格、随时帮你提供技术方面的指导

1：我公司是一家专门以小型断路器和小型断路器附件生产的企业，市场上很多企业都是买了再卖，实际不生产

2：我公司还生产三相欠压脱扣器、三相缺相保护脱扣器

3、我公司可根据客户要求，在脱扣器内部加装了微动开关，对内部线路和线圈进行保护，使脱扣器接线时，无论是从拼装断路器上口接线还是下口接线，还是另外单独引电源，脱扣器过压动作后，线圈都不会烧掉，而一般同类厂家必须从拼装断路器下口接线，导致有些电工接错线，在因线路过压动作后，烧坏线圈，脱扣器无法继续工作

4、我公司过欠压动作值可有用户选用而整定，移印型号可以按用户根据客户自己产品断路器的型号要求来选择自己要求型号。

本产品的品牌是L&G，型号是L&GGQ-2，类型是欠电压脱扣器，极数是1P，材质是PA66，脱扣器电流是40（A），额定工作电压是230V，加工定制是是