

SHTA240-2SWR分励脱扣器 分离脱扣器 原装

产品名称	SHTA240-2SWR分励脱扣器 分离脱扣器 原装
公司名称	东莞市莞城东元电气经营部
价格	183.00/个
规格参数	品牌:MITSUBISHI/三菱 型号:SHTA240-2SWR 类型:分励脱扣器
公司地址	-
联系电话	0769-22466000 13556709588

产品详情

简介 分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时，就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制，线圈通电时间一般不能超过1s，否则线圈会被烧断。塑壳断路器为防止线圈烧毁，在分励脱扣器串联一个微动开关，当分励脱扣器通过衔铁吸合，微动开关从闭合状态转换成断开，由于分励脱扣器电源的控制线路被切断，即使人为地按住按钮，分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后，微动开关重新回到闭合位置。但万能式dw45产品在出厂时要由用户在使用时在分励脱扣器线圈之前串联一组常开触头。

基本参数：a:额定绝缘电压（ u_i ）：500v b：额定控制电源电压（ u_s ）：ac：dc24,230，400v.

主要性能指标：动作特性：a:

在额定控制电源电压值的70%~110%，脱扣器均应可靠动作使断路器断开。

b:触头分断能力ac：3a/400v；6a/230v；c：介电性能脱扣器应能承受2000v，1min工频耐压试验。

d:寿命脱扣器操作寿命不低于0.4万次。5分励脱扣器mx+of安装使用及维修 安装使用安装前先检查脱扣器与所使用的正常工作条件是否相符。维修脱扣器在保修期限内，如发现问题可找分销商进行联系。6

注意事项 a:脱扣器的接线方式应正确：脱扣器在接线时需将接线螺钉拧紧

供应三菱分励脱扣器nf32-sw、nf63-cw/sw、nf125-cw/sw/hw、nf160-sw/hw、nf250-cw/sw/hw、nf400-cp/sp/se p/hep /cw/sw、nf630-cp/sp/sep/hep/cw/sw、nf800-cep/sep/hep/cw/sw、nf1000-ss/nf1250-ss/nf1600-ss 等

本产品的品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是SHTA240-2SWR，类型是分励脱扣器，额定工作电压是24-380 V，产品认证是ccc，适用范围是三菱250系列均可用，加工定制是是