

防爆挠性管，防爆软管

产品名称	防爆挠性管，防爆软管
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	25.00/根
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BNG
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

防爆挠性管使用范围： 防爆软管适用于爆炸性气体环境1区、2区；

防爆软管 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

防爆软管适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；

防爆软管适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

防爆挠性管产品特点：

具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。

挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工，如npt螺纹，公制螺纹等。
注：标注螺纹规格时应注明内外螺纹。 如：bng-700xg3/4"(内)/g1"(外)意义为长度为700，一端为内螺纹g3/4"， 一端为外螺纹g1"的橡胶护套挠性连接管。

活接头由优质碳素钢电镀处理，或不锈钢制作。

结构形式：两端内螺纹，两端外螺纹，一端内螺纹一端外螺纹

符合gb3836-2000，iec60079标准要求。