

热压成型温控机 层压机油加热器 热压机油加热器

产品名称	热压成型温控机 层压机油加热器 热压机油加热器
公司名称	东莞市大和田机械设备有限公司
价格	38500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:OWADA/大和田 型号:DHTO-40H
公司地址	广东省东莞市黄江镇田心
联系电话	86-076983660871 13925513677

产品详情

owada/大和田热压成型温控机 层压机油加热器 热压机油加热器 模板油循环加热机性能及特点：1、能在较底的运行压力下(<0.5mpa)，获得较高的工作温度(320)，降低了用热设备的受压等级，可提高系统的安全性。2、加热均匀柔合，温度调节采用pid自整定智能控制，控温精度高(± 1)，可满足高工艺标准的严格要求。3、体积小，占地少，可安装在用热设备附近，不需专设锅炉房，不需要设专人操作，可降低设备投资及运行费用，回收投资快。4、运行控制及安全监测装置齐全完备，升温过程全自动控制，操作简捷，安装方便。5、闭路循环供热，热量损失小，节能效果显著，无环境污染，使用范围广。6、备有低温型(180)，中温型(300)，高温型(320)，产品规格全，用户选择范。

owada/大和田热压成型温控机 层压机油加热器 热压机油加热器机型特点： 最高使用温度300
微电脑触摸式或按键式 泵马力及加热器能量可订作
开机自动排气功能 omron、fuji、te控制零件 不锈钢管路，减少管阻及锈垢 故障显示，维修不用专业人员

安全保护系统 总电源过电流无熔丝断路器 异常警告指示灯系统 马达
反转保护及指示灯 异常警告蜂鸣器 缺油保护及指示灯
保温隔热处理 过热保护及指示灯
循环泵浦过载保护及指示灯 电源欠相保护
by-pass油压回路

层压机油加热器 平板导热油加热器 导热油加热器 导热油锅炉的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350

owada/大和田热压成型温控机 层压机油加热器 热压机油加热器油加热控温机特点:

1电脑触摸式控制，操作简单易懂。

日本进口微电脑双组pid温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回油温度检测表。

owada/大和田热压成型温控机 层压机油加热器 热压机油加热器技术参数：

模 型	model	单位unit	dhto-18h	dhtto-24h/36h
温控范围	temprange		常温-300 normal temperature-300	
温控精度	temp.control accuracy		pid ± 1	
电源	power supply		ac3 380v 50hz3p+e (5m)	
传热媒体	heat transfer medium		导热油 qil	
冷却方式	cooling method		间接冷却indirect cooling	
膨胀箱容量	expansion tank capacity	l	24	28
加热能量	heating capacity	kw	18	24/36
泵浦功率	pump power	kw	0.75	2.2
泵浦流量	pump folw	l/min	1.5	10
泵浦压力	pump pressure	kg/cm2	2.2	2.8
最大电力消耗	power supply	kw	13	28
警报功能	alert function		缺相/缺水/超温/过载	pump reversal/oil short
冷却水配管	cooling water pipe	inch	1/2	1/2
循环油配管	circulati onwater pipe	inch	3/4	1
外型尺寸	size(l*w*h)	mm	1150*500*1000	1450*580*1250

以上数据仅供参考，实际数据已技术协议为准；非标机型可以定制。

本产品的加工定制是是，品牌是OWADA/大和田，型号是DHTO-40H，别名是油加热器，用途是纺织印染工业的热定型、烘干，印刷工业的复合、覆膜，非织造来的压延加热，规格是DHTO-40H