

20KVA-三相干式变压器优质产品大量现货供应CE认证

产品名称	20KVA- 三相干式变压器优质产品大量现货供应CE认证
公司名称	上海权慧电气有限公司
价格	6488.00/个
规格参数	电压比:可根据客户要求定制 电源相数:三相 额定功率:20KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D86幢
联系电话	400-606-3750 18217782153

产品详情

产品简介：sbk,sg系列三相干式隔离变压器是我公司在参照国际标准产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型隔离变压器，从50va到2500kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sbk/sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压3000v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 3\%$ ）、绕组容量的分配、次级三相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。产品特点：在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。特性优点：1、高度隔离2、n-g性能良好3、高度共模干扰抑制4、将 转换为y或y至 5、电压抽头容易转换6、按用户的特殊性能要求设计技术指标：1、输入额定电压：380v,220v,200v,660v,690v,1140v,100v,110v,36v,24v,12v,6.3v,415v,400v,127v,《可订做特殊电压》2、工作频率：50hz-60hz3、效率：95%4、温升：<60度以下5、波形畸变：<0.1%6、高压测试：2500v，1分钟无击穿7、绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻

500m欧初级对次级绝缘电阻

500m欧使用条件：1、适用海拔高度：5000m2、环境温度：-15 ~ +45 3、相对湿度：90%4、安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5、凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。隔离变压器加装在稳压电源的应用：一、在电源输入端接入隔离变压器（三角/星形）1、若电网三次谐波和干扰信号比较严重，采用 /yo隔离变压器，可以去掉三次谐波和减少干扰信号。2、可以采用 /yo隔离变压器产生新的中性线，使设备与电网中性线无关，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。3、非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。二、在电源输出端接入隔离变压器（星形/三角）1、防止非线性负载的电流畸变，影响到稳压电源的正常工作及反回到电网，起到净化电网的作用。2、非线性负载电

流的畸变影响取样的准确性，可以在yo/ 隔离变压器输入端采样，得到能反应实际情况的控制信号，使稳压电源控制正常。3、若负载不平衡，采用yo/ 也不影响稳压电源的正常工作

本产品的电压比是可根据客户要求定制，电源相数是三相，额定功率是20KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然风冷，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是上海权慧，绕组形式是三绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是20KVA-三相干式变压器