

电子织物强力机 xusai

产品名称	电子织物强力机 xusai
公司名称	上海旭赛仪器有限公司
价格	37500.00/个
规格参数	品牌:xusai 型号:XS(08)F2-2500 测量精度:0.2%%
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄3号335室
联系电话	021-39900089 13621944823

产品详情

xs(08)f2 系列电子织物强力机

概述：

该款仪器下位机采用蓝屏液晶大屏幕显示、全中文菜单操作数字设定，操作便捷。上位机采用pc机双向控制技术，软件采用国际标准化模块设计方案，便于软件升级维护，进口交流伺服驱动系统，功能完善、测试精度高、性能稳定。广泛应用于金属、橡胶、纱线、织物、印染、面料、服装、拉链、皮革、非织造布、土工布等材料的拉断、撕破、顶破、剥离、接缝、弹性、蠕变等测试。

符合标准：gb/t、fz/t、iso、astm、bs、jis、gb/t3917.2-1997,gb/t3917.3-1997,

gb/t3923.1-1997,gb/t3923.2-1998 gb/t3916-1997,fz/t8007.1,fz/t70006-1999,fz/td1031-93,

fz/101085-1999,fz/t20019-1999,fz/t60005-1991,fz/t60026-1999,fz/t70007-1999等标准体系。

特点：

全中文菜单操作，大屏幕液晶显示全部参数及数据。

伺服驱动及控制，响应时间短。

高精度进口编码器使位置控制更精确无漏码现象。

高质量精密滚轴丝杆或通用螺纹丝杆（客户选配）。

数据采集频率大于1000hz,测量更准确。

参数自行编辑，位置自由控制，零位自由设置。

多达七项软硬件安全保护措施。

数字化力值校正功能。

软件模块化设计运行稳定可靠，方便升级。

技术参数

型号	xs(08)f2系列
量程范围	50、100、500、2500n
显示与输出模式	中文菜单显示与操作，数据报告及曲线输出
采样频率	1000次/秒
测力传感器精度	0.02 %fs
整机负荷精度	± 0.2%
伸长分辨率	0.001mm
拉伸速度	0.001~500mm(10---500mm)
有效行程	800mm
外型尺寸	800x600x1750mm (l x w x h)
龙门宽度	420mm
重量	120~150kg
电源	220v 50hz 750w

本产品的品牌是xusai，型号是XS(08)F2-2500，测量精度是0.2%%，电源电压是220（V），外形尺寸是700 X500X1650（mm），重量是120（kg），用途是纺织检测，加工定制是是