

# 电动式染色牢度摩擦测试仪

产品名称	电动式染色牢度摩擦测试仪
公司名称	东莞市华添仪器设备有限公司
价格	2450.00/个
规格参数	品牌:华添仪器 型号:Y751B 测量精度:9N
公司地址	东莞市常平镇元江元管理区
联系电话	86-076981188119 13412063066

## 产品详情

### 使用范围

本仪器适用于纺织品、针织品、皮革、电化金属板、印刷等行业作评定色牢度摩擦试验。符合

gb/t5712-1997、gb/t3920-1997及iso105、aatcc、bs、jis等常用测试标准。

### 技术参数

摩擦头压力： 9n

摩擦头尺寸： 圆型  $\phi$  16mm ,  
方型 19 × 25mm

摩擦头行程： 100mm

往复次数： 10次

曲柄回转次数： 60次/分

试样最大尺寸： 220 × 110 × 5mm (l × w × h)

电动机功率： 40w

外形尺寸： 760 × 270 × 240mm  
(l × w × h)

仪器重量： 约15kg

## 操作说明

清理仪器，润滑各部位，检查各机件是否灵活，可靠，然后将电源插入。

将捏手按顺时针方向转动，将往复扁铁撑起。

将试样平铺在试样台上，然后逆时针旋转左凸轮捏手，顺时针旋转右凸轮捏手，压紧试样。

将白色试布放在套圈上，贴紧磨擦头上，推套圈夹牢试布。

将撑住捏手按逆时针方向转，放下往复扁铁。

把电源开关拨在“开”档，按下“启动”键，便能工作，自动工作10次后停止。如果做第二次

试验，则可按下“启动”键，便可进行工作。

如果在试验中途，需要暂时停机，可以将电源开关拨在“关”档，仪器即会停止工作，如暂停

后需继续恢复试验，可将电源开关拨在“开”档，再按一下“启动”按钮，仪器即可以马上恢

复工作，其运动次数亦不增减。

如需要移动试样上的磨擦位置时，可用手捏住试样台上左右凸轮捏手，稍用力推或拉即可移动

试样台。

如试样是湿的，不能做，试样放在压轮与滚轮之间，把摇手柄顺时针旋转，试样出来后，即可

做试验。

试样结束后，拔掉电源，将仪器清理加罩，以保持清洁和延长仪器使用寿命。

## 定制说明

为了让您快速顺利购买到适用的仪器仪表，请认真阅读的《规格表》。若在订购时需要发票的客户请说明,我们会在第一时间给您报含税价格.

## 购买须知

1. 因进口产品的特殊性,要按当时的汇率来计算价格，价格有所出入是正常的,望各买家理解.若为指定的品牌非质量问题一概不退换货。

2. 本公司所销售的产品是提供培训的,根据客户需要,本省内的客户我们可提供上门培训,外省的客户提供电话免费培训.

3. 本店所有商品不包运费，运费是买家提货自付的，由于顾客分布在全国各地，而各地的物流运费难以统一，所以不能列明到达当地的实际物流运费，请予以理解

4. 由于物流运输公司不受我们控制，所以本店提供的到达时间仅供参考，具体以运输公司的实际情况为准，偶尔因物流等因素造成货物延误，超出参考时间，请通知我们，我们会积极配合查询。

5. 买家收到快递，物流包裹时，请首先当面（物流或快递工作人员的面）检验包裹外包装，并打开包裹，检查内容物,且无任何损坏时，才可签收您的包裹。如有损坏请物流公司或者快递出次相应证明，有什么事情问题请及时与我们联系，这样可以保障你我双方的利益，如果不检验签收后，收到货物再说有损坏问题我们不敢断定是运输路程还是用户自己损坏的，所以本公司一律不负责任！

本产品的品牌是华添仪器，型号是Y751B，测量精度是9N，电源电压是220（V），外形尺寸是760\*270\*240（mm），重量是15（kg），用途是纺织品、针织品、皮革、电化金属板、印刷，加工定制是否