

品质保证-硫酸镁石专用干燥机，优质硫酸镁石专用烘干设备

产品名称	品质保证-硫酸镁石专用干燥机，优质硫酸镁石专用烘干设备
公司名称	常州市环佳干燥设备有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:环佳 型号:ZLG
公司地址	江苏常州常州市常州市武进区郑陆镇三河口工业园区
联系电话	0519-85856528 13906119535

产品详情

干燥机械行业金牌企业——常州市环佳干燥设备有限公司出售品质好的：硫酸镁石专用干燥机，硫酸镁石专用烘干设备，zlg系列振动流化床干燥设备。环佳产的设备拥有完美的品质，优质的售后服务，是您明智的选择。公司备有样机，可提供来料试验，欢迎您的来电洽谈！

硫酸镁又名泻盐、硫苦、镁黄氧，分子式： $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，分子量：246.48。白色或无色结晶体，无臭、凉并微苦，易溶于水，微溶于乙醇，在空气（干燥）中易风化为粉状，加热时逐渐脱去结晶水变为无水硫酸镁，本产品不含任何有毒杂质，可广泛用于制药、肥料、制革、印染、颜料、瓷器、火柴、炸药、防火材料以及镁盐的制造及饲料添加剂等。

zlg系列振动流化床干燥机

（硫酸镁石专用干燥机，硫酸镁石专用烘干设备）工作原理 物料自进料进口进入机内，在振动力作用下

，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。

(硫酸镁石专用干燥机，硫酸镁石专用烘干设备)适应物料

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸、复合肥、萝卜、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

(硫酸镁石专用干燥机，硫酸镁石专用烘干设备)性能特点 振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。

可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。对物料表面的损伤小。可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。

(硫酸镁石专用干燥机，硫酸镁石专用烘干设备)结构示意图 (硫酸镁石专用干燥机，硫酸镁石专用烘干设备)技术规格

尺寸型号	a	b	c	d	e	f	重量(kg)
gzq3 × 0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
gzq4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1250
gzq4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
gzq4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1670
gzq6 × 0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
gzq6 × 0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
gzq6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2840
gzq6 × 0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
gzq7.5 × 0.60	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
gzq7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
gzq7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
gzq7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

机型	流化床面积(m ²)	进风温度(oc)	出风温度(oc)	蒸发水份能力(kg)	振动电机	
					型号	功率 kw
gzq3 × 0.30	0.9	70-140	40-70	20-35	zds31-6	0.8 × 2
gzq4.5 × 0.30	1.35	70-140	40-70	35-50	zds31-6	0.8 × 2
gzq4.5 × 0.45	2.025	70-140	40-70	50-70	zds32-6	1.1 × 2
gzq4.5 × 0.60	2.7	70-140	40-70	70-90	zds32-6	1.1 × 2
gzq6 × 0.45	2.7	70-140	40-70	80-100	zds41-6	1.5 × 2
gzq6 × 0.60	3.6	70-140	40-70	100-130	zds41-6	1.5 × 2
gzq6 × 0.75	4.5	70-140	40-70	120-140	zds42-6	2.2 × 2

gzq6 × 0.9	5.4	70-140	40-70	140-170	zds42-6	2.2 × 2
gzq7.5 × 0.60	4.5	70-140	40-70	130-150	zds42-6	2.2 × 2
gzq7.5 × 0.75	5.625	70-140	40-70	150-180	zds51-6	3.0 × 2
gzq7.5 × 0.9	6.75	70-140	40-70	160-210	zds51-6	3.0 × 2
gzq7.5 × 1.2	9	70-140	40-70	200-260	zds51-6	3.0 × 2

以上蒸发量是最大蒸发量。

本产品的加工定制是是，品牌是环佳，型号是ZLG，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是食品，医药，化工，生物，流化面积是1.35（m²），装机功率是0.75X2（kw）