

滤布 521滤布 团购从优

产品名称	滤布 521滤布 团购从优
公司名称	包头市庆发矿山工业滤布有限责任公司
价格	14.00/件
规格参数	材质:丙纶 滤布类型:复丝滤布 工艺:双层织
公司地址	暂无
联系电话	86-04727153161 13684725028

产品详情

材质	丙纶	滤布类型	复丝滤布
工艺	双层织	类型	高效
性能	耐酸、耐碱、耐低温、其他	品牌	/
规格	521	厚度	/
编织方式	平纹	单位重量	/(g/m ²)
经向密度	/(根/10cm)	纬向密度	/(根/10cm)
织物厚度	/(mm)	透气量	/(L/m ² ·s)
是否含有滤料	否	适用范围	其他

品名	断裂强力(n/5*20cm)	密度(根/10cm)	厚度(mm)	重量(g/m ²)	透气度(10-3m ³ /m ² .s)	织物组织	主要特性及用途
521	2608	251.9	0.72	282.7	216.5	斜纹	既耐酸又耐碱、斜纹提高过滤效率。广泛用于化工、制药、冶炼等行业。
	2050	160.5					
522	2104	221.6	0.50	221.5	28	平纹	强度较大，同粘附性物质接触易堵住孔。
	1633	153.6					
534	2501	220.0	0.62	254.8	41.2	平纹	既耐酸又耐碱，温度在90%以内无收缩，主要用于化工、制药行业。
	1894	125.8					
750(ab)	3300	333.8	1.36	489.9	111.6	平纹	采用斜纹织造增强织物强力和透

	2758	204.4					气性。主要用十陶瓷行业。
4212短纤维	2672	236.4	1.34	389.4	85.6	斜纹	耐强力高，透气性好，既耐酸又耐碱，过滤效果好，使用寿命比维纶滤布高10倍，主要用于染料行业。
	1342	123.2					
750a	2100	188.2	0.85	300	76	平纹	
	1245	102.4					
750b	3101	220.5	0.99	365	35	斜纹	
	1658	118.2					
527	/	230/180	0.64	222	28	斜纹	