

# FLUKE717 压力校准器 F717 福禄克

产品名称	FLUKE717 压力校准器 F717 福禄克
公司名称	深圳市业海科技发展有限公司
价格	10600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke717
公司地址	深圳市南山区高新区北区朗山二路5号新奥林厂房216室
联系电话	0755-83 15602969656

## 产品详情

### 美国福禄克原装压力校准器-fluke717

fluke 717 压力校准器拥有超群的性能、卓越的耐用性及优异的可靠性。这些校准器精致轻巧，携带方便。由于按钮界面类似于多功能 fluke 740 系列过程认证校准器，因此 717 系列产品非常易于使用。717 系列防电磁干扰，防尘防污，且配有可拆卸的电池盖，电池更换方便快捷。

这些校准器包括 9 种型号，能够测量高达 5000 psi/345 bar 的压力，并与 fluke 700pxx 差压、表压和绝对压力模块兼容，因而功能得到了显著增强。

### 功能概述

压力测量：准确度为 0.05% 满度，内置可测量高达 5000 psi/345 bar 压力的传感器（5000g 型号）毫安测量：准确度为 0.015%，分辨率为 0.001 ma，同时供应 24v 回路电源可与 29 款 fluke 700pxx 压力模块结合使用，测量高达 10,000 psi/700 bar 的压力 1/8 npt 插座型压力接头适于测量各种非腐蚀性气体和液体允许选择 11 种不同的工程单位归零、最小值、最大值和保持功能校准 p/i 仪器且同步显示压力和电流测量值压力开关测试功能准确捕获压力开关的设置、重新设置和盲区值毫安测量错误率计算功能允许快速获得合格/失败结果持久超长的电池寿命护套能够存放测试线可与 toolpack 磁性悬挂系统配合使用全新的开关测试功能

### 测量准确度

测量准确度		
压力	717系列	
	测量压力	(内置传感器)

准确度：	0.05% 满度
功能：	归零、最小值、最大值、保持、阻尼 注意气体/液体（非腐蚀性）
fluke 717 1g	
量程：	-1 至 1 psi ， ( -68.9 mbar 至 68.9 mbar ， -83 至 6.89 kpa )
分辨率：	0.0001 psi ， 0.001 mbar ， 0.0001 kpa
过压：	5 x 满度
fluke 717 30g	
量程：	-12 至 30 psi ， ( -850 mbar 至 2 bar ， -83 至 206.84 kpa )
分辨率：	0.001 psi ， 0.1 mbar ， 0.01 kpa
过压：	2 x 满度
fluke 717 100g	
量程：	-12 至 100 psi ， ( -850 mbar 至 7 bar ， -83 至 689.48 kpa )
分辨率：	0.01 psi ， 0.1 mbar ， 0.01 kpa
过压：	2 x 满度
fluke 717 300g	
量程：	-12 至 300 psi ， ( -850 mbar 至 20 bar ， -83 至 2068.42 kpa )
分辨率：	0.01 psi ， 1 mbar ， 0.1 kpa
过压：	375 psi ， 25 bar
fluke 717 500g	
量程：	0 至 500 psi ， ( 0 mbar 至 34.7 bar ， 0 至 3447.38 kpa )
分辨率：	0.01 psi ， 1 mbar ， 0.1 kpa
过压：	2 x 满度
fluke 717 1000g	
量程：	0 至 1000 psi ， ( 0 mbar 至 69 bar ， 0 至 6894.76 kpa )
分辨率：	0.1 psi ， 1 mbar ， 0.1 kpa
过压：	2 x 满度
fluke 717 1500g	
量程：	0 至 1500 psi ， ( 0 bar 至 103.4 bar ， 0 至 10342 kpa )
分辨率：	0.1 psi ， 0.01 mbar ， 1 kpa
过压：	2 x 满度
fluke 717 3000g	
量程：	0 至 3000 psi ， ( 0 bar 至 207 bar ， 0 至 20684.27 kpa )
分辨率：	0.1 psi ， 0.01 mbar ， 1 kpa
过压：	2 x 满度

	fluke 717 5000g	
	量程：	0 至 5000 psi ，（ 0 bar 至 345 bar ， 0 至 34474 kpa ）
	分辨率：	0.1 psi ， 0.01 mbar ， 1 kpa
	过压：	2 x 满度
	采用压力模块的fluke 717系列	
	测量压力	（ 通过压力模块连接器 ， 使用可选压力模块 ）
	量程：	29 款压力模块 ， 0-1 inh20 至 10,000 psi ， 2.5 mbar 至 700 bar。 过压保护符合压力模块技术指标
	分辨率：	符合压力模块技术指标
	准确度：	符合压力模块技术指标
	功能：	归零、最小值、最大值、保持、阻尼
电流	量程：	0 至 24 ma （ -25% 至 125% ）
	分辨率：	0.001 ma
	准确度：	0.015% 2 位数
技术指标		
回路电源	量程：	24 v dc
	准确度：	/- 10%
		注：驱动；电池 >6.8v 时为 20 ma ， 1000 ohms ； 电池 5.8 至 6.8 v 时为 700 w
显示屏		高度清晰的 5 位数字液量显示屏
环境技术指标		
工作温度		-10 ° c 至 55 ° c
储存温度		-40 ° c 至 60 ° c
湿度（非凝结）		95% （ 10 ° c 至 30 ° c ）
		75% （ 30 ° c 至 40 ° c ）
		45% （ 40 ° c 至 50 ° c ）
		35% （ 50 ° c 至 55 ° c ）
操作海拔高度		最高 3,000 m
安全技术指标		
安全		csa c22.2 no. 1010.1:1992
机械和通用技术指标		
尺寸		201 mm （ 长 ） x 98 mm （ 宽 ） x 52 mm
重量		重约 600 g （ 包括护套 ）
质保		3 年
震动和振动		随机 ， 2 g ， 5-500 hz
		1 米落差测试
电池类型		1 节 9v ansi/neda 1604a 或 iec 6lr619v 碱性电池

本产品的加工定制是是，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke717，测量范围是34474（kPa），精度等级是0.05%，环境温度是-10 ° C至55 ° C（ ），装箱数是10