

# 双CCD脉冲热压机 双CCD哈巴机 双镜头哈巴机

产品名称	双CCD脉冲热压机 双CCD哈巴机 双镜头哈巴机
公司名称	苏州市美好精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:meihaowelder 型号:MHX-300 工作台移动范围:1 ( mm )
公司地址	苏州市吴中区横泾镇尧南路24号
联系电话	0512-69213159 17849449095

## 产品详情

双ccd脉冲热压机 双ccd哈巴机 双镜头哈巴机 大型热压机 大型宽工位热压机 宽fpc焊接机  
宽ffc热压机 压焊机

以温度为控制对象，温控精确，升温、保温分阶段控制 热电偶闭环在线反馈控制提高温控精确度，焊接质量好，焊接温度实时显示，便于品质管理 适合lcd模组的acf压接，软排线锡层压接、柔性线路板（fpc）、ffc等扁平线缆的焊锡连接特点：\* plc控制，脉冲加热方式，配合钛合金热压头，温度准确控制。\* 5.7寸彩色触摸屏显示输入，中文菜单，所有参数设置浏览简洁直观。\* 双工位旋转式轮换送料，提升效率。

用途：适用于高密度fpc/ffc与pcb、触摸屏等产品的压接生产工艺中。

技术参数：\* 加热方式 脉冲式加热 \* 升温段数

可设置接触温度、分离温度及一至四段工作温度 \* 温度设定范围 室温 --- 500 （每一设定step 1 ）\* 温差精度 <  $\pm 5$  \* 热压时间 1 --- 99秒 \* 热压头行程 max: 50mm \* 焊接压力 min 5 --- max 45 n

本产品的品牌是meihaowelder，型号是MHX-300，工作台移动范围是1（mm），焊接压力是0.5---0.7Mpa（g），输入电压是1（V），频率是1（Hz），额定输入电源容量是1（KVA），额定输入电流是1（A），空载输出电压是1（V），额定负载持续率是1（%），输出电流调节范围是1（V），功率是1（W），效率是1（%），功率因素是1，绝缘等级是1，外壳防护等级是1，用途是焊接，材料及附件是焊材，电流是直流，作用原理是脉冲，外形尺寸是355（mm），净重是1（Kg），焊咀对地电压是1（mv），产品别名是脉冲压焊机，重量是1，工作形式是压焊