

# 批量供应实力品牌北京超力墙邦邦系列耐水腻子粉

产品名称	批量供应实力品牌北京超力墙邦邦系列耐水腻子粉
公司名称	北京市朝阳区超力装饰材料厂
价格	8888.00/吨
规格参数	用途:内墙用腻子、耐水腻子 品牌:超力 保质期:12(个月)
公司地址	北京市朝阳区金盏乡马各庄村南
联系电话	86-010-65417960

## 产品详情

用途 内墙用腻子、耐水腻子 品牌 超力  
保质期 12(个月)

### 一、耐水腻子的优点

1、一次装修，一劳永逸：在新旧房屋室内装修中使用墙邦邦耐水腻子产品，在经过若干年（或受潮）后进行二次、三次或更多次装修时，不用再铲下腻子层，打磨表层后即可进行下一道工序等，减少二次甚至三次装修的费用，省时省力且又保护墙体。用我公司耐水腻子可确保墙面十年甚至更长时间不会出现起鼓、开裂、粉化、脱落等有损外层装饰面的现象发生。

2、节省涂料用量，提升涂装效果：使用我公司耐水腻子后，能使乳胶漆的色泽度和光泽度体现的特别完美，而且耐水腻子特有的光洁度和致密度，使其单位面积涂料吸附率比相对使用普通腻子的墙体节省25~30%的乳胶漆。

3、耐水腻子产品价格：耐水腻子相对与普通腻子和双飞粉、纤维素、107胶等各种原料加起来的价格接近，但使用后的装饰效果和产品耐久性是一般腻子和普通腻子粉所远远达不到的。最重要的是批刮耐水腻子后，可以省去二次、三次甚至更多次装修腻子的成本。

### 二、发展历程：腻子到现在为止已有4代

- 1、白石灰+大麻 缺点：起鼓、掉白
- 2、双飞粉+白水泥+胶缺点：不环保、易粉化、不耐水
- 3、普通腻子 缺点：不耐水、易粉化
- 4、耐水腻子

### 三、怎样和耐水腻子

粉:水约为2:1，先加水，后加粉，边加边搅拌，最好用电动搅拌器，然后停10-15分钟再次充分搅拌即可使用。因为耐水腻子中含有大量有机胶粉，中间停顿10-15分钟可使其与粉料充分混合，性能更优越。

### 四、刮涂腻子应注意的问题

- 1、基层吸收性强时，在刮腻子前用底胶进行封闭，以免腻子中的水分和胶料被基层过多地吸收，影响腻子的附着性。
- 2、掌握好刮涂工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满。
- 3、为避免腻子收缩过大，出现开裂和脱落，单次批刮不要过厚，根据不同的腻子的特点，厚度以0.5-1.0mm为宜。
- 4、不要过多地往返刮涂，以免出现卷落或将腻子的胶料挤出封住表面使其不易干燥。

### 五、打磨时应注意的问题

- 1、由于耐水腻子强度较高，虽然我公司产品的打磨性已高于国家标准，但仍不如没有强度的普通腻子好打磨，所以要求施工时尽可能不要留下刮痕，若有刮痕可用工具顺手刮下即可消除。
- 2、腻子九成干时即可打磨，这时既省力又不粘附砂纸。
- 3、打磨后要清除表面的灰层。
- 4、手工打磨应将砂纸（布）包在打磨垫上，往复用力推动垫快，不能只用一两个手指

压着砂纸打磨，以免影响打磨的平整度。机械打磨常用电动打磨机，将砂纸夹于打磨机上，轻轻在基层上面推动，严禁用力按压以免电机过载受损。

六、目前工地上出现一些对腻子使用不当的情况：

1、使用普通腻子打底，然后用耐水腻子罩面，从技术角度来讲这是很不合理的做法。因为普通腻子的强度很低，在此基础上面批刮高强度的耐水腻子，这样很容易造成起皮和脱落现象。

2、用粉刷石膏打底，上墙干燥后强度很低，用手干擦就会有掉粉现象，在此基础上批刮高强度的耐水腻子，容易造成空鼓、起皮、脱落现象，并且吸水性太强，大大增加了后续工作的难度。

3、在一些墙角、裂缝处用耐水腻子去填补找平，因而出现开裂现象。由于耐水腻子一次不能批刮过厚，否则会出现自身收缩开裂，所以不要用耐水腻子去找平，对于不平整的墙体和裂缝应提前用石膏类和水泥石灰浆类产品找平。

七、由于耐水腻子未完全干燥时呈碱性，为确保工程质量，建议在彩涂时刷优质抗碱封底漆以免发花。