吉翔 高效热解控气型垃圾焚烧炉 焚烧炉厂家

产品名称	吉翔 高效热解控气型垃圾焚烧炉 焚烧炉厂家
公司名称	江苏吉翔环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:JX 型号:JX-1000 处理量:1000kg/d
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇西工业区
联系电话	0510-87821256 15358078258

产品详情

热解控气焚烧炉

简介：

热解控气焚烧炉能提供多种热能回收方案如热水，蒸气、热风等形式。焚烧炉不需助燃，垃圾自燃。采用封闭式设计，水冷式或者其他结构。并设有二次燃烧室及环保除尘装置，该设备具有安装、操作简单，并且占地面地少等的优点。

处理量范围：1000-10000kg每天。

适用范围：各种医疗垃圾、工业危险废弃物。

产品性能：

1、适应性广，针对大件废物更具有突出优势。

2、废弃物静态热解、气化、焚烧，粉尘产生量小，大大减轻后续尾气净化工段的负荷，排出气体无色、无味、无黑烟。

3、焚烧后废物体积减少 95% 以上，灰渣处理费用低，排出灰烬无毒、无害。

4、焚烧一次装料，连续焚烧，减轻操作劳动强度，避免了操作工与危险废物的接触保证了操作安全。

5、运行费用低，充分利用废物热解焚烧产生的热量来达到设计温度。

6、自动化程度高，自动调节空气量，根据出口烟气温度自动调节燃烧器燃烧状态。

优点说明：

1、热解气化，二次燃烧，燃烧完全，无黑烟；

2、在入料口设置自动给料机，避免人工操作可能带来的污染；

3、全自动化电器控制，完全避免人工操作可能带来的污染；　4、二次燃烧设计，炉内温度达1100℃～1300℃以上，烟气进行再处理，无色无毒，可燃物完全灰化，减容比≥97%；

5、二次燃烧采用拼装结构，安全、维修方便；

6、采用进口柴油燃烧器，性能稳定，炉膛升温快，耗油省，燃烧充分，无二次污染，噪音低；

7、体积小，设备占地面积小；　8、二燃室进行优化设计，燃烧温度高，烟气停留时间≥3秒；过量气系数100%，采用倒涡流燃烧方式，大大降低烟气中二恶英与二氧化碳的含量；

9、设计安全联销，二级温控自动报警系统，运营成本低，自动化程度高。　热解控气焚烧炉技术使得医疗固废处理过程中所需能量可以完全自给，降低了运行成本和操作风险，缩短了投资回收期，同时能够针对固废成分特点达到针对性的处理，实现固废处理的“无害化、资源化和安定化”，从而彻底避免了二次污染的产生，是国内外固废处理的主方向。

如需定制或者咨询，本公司可根据用户具体需求为各类用户度身设计、制造各种规格的医疗固废处理设备。

焚烧炉热线：0510-87821256