

北京著名品牌--超力免漆宝耐水腻子

产品名称	北京著名品牌--超力免漆宝耐水腻子
公司名称	北京市朝阳区超力装饰材料厂
价格	2000.00/吨
规格参数	用途:内墙用腻子、耐水腻子 品牌:超力 保质期:12(个月)
公司地址	北京市朝阳区金盏乡马各庄村南
联系电话	86-010-65417960

产品详情

用途 内墙用腻子、耐水腻子 品牌 超力
保质期 12(个月)

产品简介：

本产品适用于混凝土、水泥沙浆、纸筋灰、石膏板等基层，主要用于各种场合高级装修的基层处理，特别是厨房、地下室、卫生间及浴室的顶棚、墙面，也可用于阳台栏板及一些温度较大的场合的基层处理，该产品特别适用于沿海及南方潮湿地区建筑。在工程设计允许的情况下，可以进行一次性涂装处理。耐水腻子还可以单独使用，经过独特的施工方法处理可作为物美价廉的内墙涂料。批刮后抛光处理具有仿瓷效果。

产品技术指标：

耐水腻子的各项技术指标均达到日本jlsk5669—1982“合成树脂乳液腻子”中耐水腻子的技术指标，在国内常用的墙体腻子中，耐水性处于领先地位。

施工方法：

施工基层要求：

- (1) 基层表面要求坚实干净、无粉化、起砂、脱皮、表面无杂物、孔洞应清除及修补。
- (2) 一些湿度较大的场合，采用超力之星界面剂、防水粘结剂系列产品做一层水泥防水处理，在批刮耐水腻子效果更佳。
- (3) 如基层表面过于干燥，应在刮腻子之前在基层上喷刷胶水后在进行封底处理。

批刮腻子：

- (1) 腻子粉水比例10：6左右调成膏状即可使用。
- (2) 用钢片刮板或橡胶刮板按照常规批刮，刮涂次数不可太多，力求均匀，勿留交接缝痕迹。
- (3) 耐水腻子不要刮涂过厚，第一道以找平墙体为准，一般情况下两遍即可。
- (4) 一般不需要特别打磨，如局部需要修补可轻轻打磨后将表面粉尘清除干净。
- (5) 做一次性涂装，应特别打磨或抛光处理后除去浮沉。

注意事项：

- (1) 施工稠度可根据加水量的不同而调成。
- (2) 基层过于干燥应该刷水保持湿度，否则容易造成掉粉。