

外墙柔性耐水腻子 超力 12（个月）

产品名称	外墙柔性耐水腻子 超力 12（个月）
公司名称	北京市朝阳区超力装饰材料厂
价格	.00/个
规格参数	用途:外墙用腻子、耐水腻子 品牌:超力 保质期:12（个月）
公司地址	北京市朝阳区金盏乡 马各庄村南
联系电话	86-010-65417960

产品详情

用途 外墙用腻子、耐水腻子 品牌 超力
保质期 12（个月）

为解决建筑物表面抹灰层龟裂老大难问题，一项最新发明技术，提供了一种含弹性乳液和分散短纤维的柔性纤维抗裂腻子。

本腻子是经过特殊工艺配制的水性无甲醛弹性乳液和普通填料制成的一种安全无害的水分散柔性纤维腻子.现场调和，批刮使用。

大量的建筑物内外墙表面都要作水泥砂浆抹灰层。由于水泥交凝材料难以避免的固化收缩，不可避免会形成抹灰层龟裂、鼓泡、起皮，从而导致其所做的装饰涂层出现龟裂纹，轻者直接影响装饰效果，在外墙面则会引起雨水渗漏，继而起皮脱落，是建筑业中极为普遍又及其令人头痛的问题。为解决上述问题，过去曾长期使用纸筋石灰拌和水泥砂浆来做抹灰面层，但由于其与水泥混凝土基层的材质差异，粘合不好，易出现空鼓，脱皮。近年来普遍采用弹性腻子批刮基层，弹性涂料饰面，以期将可能出现的裂纹遮掩，由于材料本身存在的弹延性提高则粘附力降低的矛盾，和施工中批刮困难，用涂料的高弹性来提高对基层裂纹的掩饰，会降低面膜与基层的粘合性，从而导致饰面起皮和不耐腐，反之裂纹又难以被掩饰的缺陷。

本发明提供的柔性纤维抗裂腻子施工后，短纤维均匀分布在抹灰层上，与抹灰层有最佳的附着力，形成与基层强力结合的粘附层，通过粘附层中纤维的拉伸形变，水泥砂浆灰层在水化干缩过程中的应力传递到粘附层得以均匀分布和消解，真正发挥出如同过去“纸筋石灰膏”乃至更早的“麻刀灰”中纤维的作用，从根本上消除了抹灰层龟裂的形成，从而有效地提高抹灰层的抗龟裂性能。

本发明腻子可根据不同使用要求，选择加入填料的品种，粗细规格，调整配合比，还可加入适量的不同助剂，以调整浆体的粘稠度及其它施工性能。

施工方法，同一般腻子用普通批刮与抹灰工艺施工方法。

纤维胶与填料的一般配比1：2视基层吸水与温差、湿度情况调整。