超力耐水腻子 超力 12（个月）

产品名称	超力耐水腻子 超力 12（个月）
公司名称	北京市朝阳超力装饰材料厂
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:超力 保质期:12（个月）
公司地址	北京市朝阳区金盏乡马各庄村南
联系电话	86-010-65417960

产品详情

品牌 超力 保质期 12（个月）

产品简介： 本产品适用于混凝土、水泥沙浆、纸筋灰、石膏板等基层，主要用于各种场合高级装修的基层处理，特别是厨房、地下室、卫生间、浴室的顶棚及墙面，也可用于阳台栏板及一些温差较大的基层处理，该产品特别适用于沿海及南方潮湿地方建筑。在工程设计允许的情况下，可以进行一次性涂装处理。耐水腻子粉还可单独使用，经过特殊的施工方法处理，可做为物美价廉的内墙涂料。批刮后，抛光处理具有仿瓷效果。产品技术指标：
耐水腻子的各项性能指标均达到日本jisk5669—1982“ 合成树脂乳液腻子“ 中耐水腻子
的技术指标，在国内常用的墙体腻子中，耐水性处于领先地位。施工方法及注意事项：施工基层要求：
1、 基层表面要求坚实干净、无粉化、起砂、脱皮、表面无杂物、乳洞应清除及修补。 2、 一些湿度较大的场合，采用超力之星界面剂防水粘结剂系列产品做一层水泥防水处理，再批刮耐水腻子效果更佳。
3、 如基层表面过于干燥，应在刮涂腻子之前，在基层上喷刷胶水，进行封底处理。批刮腻子： 1、
腻子粉水比例10：6左右调成膏状即可使用。 2、
用钢片刮板或橡皮刮板按常规批刮，刮涂次数不可太多，力求均匀，勿留交接缝痕迹。 3、
耐水腻子不需要刮涂过厚，第一道以找平墙体为准，一般两遍成活。 4、
一般不需特别打磨，如局部需要修补，可轻轻打磨，后将表面粉尘清除干净。 5、
作一次性涂装，应特别打磨，或抛光处理，除去浮尘。注意事项：
施工稠度可根据加水量的不同而调成。 基底过于干燥应刷水保持湿度，否则掉粉。