

# BXQ-T防爆动力电磁启动箱

产品名称	BXQ-T防爆动力电磁启动箱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BXQ-T
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

## 产品详情

bxq-t防爆起动器适用范围 1.1区、2区危险场所；

2. a、 b、 c类爆炸性气体环境，要求 c类时请注明。 bxq-t防爆起动器产品特点

1.外壳采用zl102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装交流接触器，热继电器，控制按钮或开关等；

3.可控制交流50hz，380v三相异步电动机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护；

4.电缆或钢管布线均可； 5.符合gb3836-2000，iec60079标准要求。 bxq-t防爆起动器主要技术参数

1.防爆标志：exde bt6、 exde ct5 2.防护等级：ip55、 ip65 3.防腐等级：wf1 4.安装形式：挂式

立式 壁式 5.额定电压：ac380v 6.额定电流：最大电流63a，可逆最大电流40a

7.功率：最大功率30kw，可逆最大功率18.5kw 8.电流范围：0.25-70a 9.进线口螺纹：g1 ”、 g1 1/2 ”

10.电缆外径： 12mm ~ 17mm ， 18mm ~ 26mm bxq-t防爆起动器型号含义

bxq-t防爆起动器订货须知 用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的是电流以及断路器的级数，若须带漏电功能，则还需注明，若需带总开关则请注明总开关的电流及级数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。照明配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混合时，按动力配电箱造型。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。