

吉翔 AB炉 热解式垃圾焚烧炉 热解气化炉

产品名称	吉翔 AB炉 热解式垃圾焚烧炉 热解气化炉
公司名称	江苏吉翔环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:JX 型号:JX-8000 处理量:10T/D
公司地址	江苏省无锡市宜兴市高塍镇西工业区
联系电话	0510-87821256 15358078258

产品详情

ab连续热解气化炉

一、 焚烧炉的优点说明：

热解气化炉优点：

采用不足量空气（缺氧式）将垃圾中的有机物热解成可燃气体，把不完全焚烧过程转变为气体完全燃烧过程,使固体颗粒物排放量极少。

热解气体自燃时，进入自燃过程，助燃装置会自动停止，整个自燃过程达到90%以上，大大降低运行成本。达到了垃圾热能的资源化利用，不仅排放烟气的无害化，总量减少co2的排放。

完全分离及采用3t控制燃烧过程，抑制二恶英等有毒有害物体产生。

在高温燃烧室（燃烧炉）完成高温氧化过程，而不产生二次有害气体污染。

e. 废弃物不需分拣，一次投入，提高了作业效率和工作环境的安全性。

二、装置组成：

热解炉本体（a、b炉）、二次燃烧室、g-g热交换器、急冷脱酸塔、活性炭吸收装置、布袋除尘器、排风机、连接烟道、独立烟囱、输油管路系统、点火燃烧器、二次燃烧器、风机及送风系统、喷淋泵、雾化装置、空压管路系统电控柜、投料出灰装置等。

三、设计标准：

1. 炉型及垃圾情况：

采用“热解气化炉”处理垃圾；

垃圾焚烧炉可连续运行或间断运行；

设计处理能力为10吨/日，年运转时间>8000小时。

2. 燃烧时间、处理量

燃烧时间：24小时a、b炉连续气化/燃烧炉

单炉处理时间 12小时

3. 气化炉容积：25m³ × 2个

4. 处理方法：一次投入、连续热解气化燃烧方式

5. 投料方式：密闭电动投料系统

6. 点火方式：热解炉手动/燃烧炉自动

7. 平均热值：2800kcal/kg

式：热解+高温二次燃烧+ g-g热交换+急冷脱酸+活性炭吸收+布袋除尘+排风机+独立烟囱

一次燃烧室：300-600 二次燃烧室：850 ~ 1100

10. 停留时间：烟气停留时间 2秒。

本公司在“以技术为先导、质量为第一、用户为上帝”的经营方针指导下，得到了上级主管部门、用户及设计科研单位的高度评价，通过is09001-2000国际质量认证。正在贯彻实施中，产品已销往全国各地。公司连续多年被国际咨询评估公司评为aaa级资信企业和重合同守信用单位。我公司将一贯坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的服务宗旨。

如需订购请随时联系我们，我们将为您提供最快、最优、最高效的解决方案！

联系电话：0510-87821256 手机：15358078258