

# 3887D尘埃粒子计数器

产品名称	3887D尘埃粒子计数器
公司名称	深圳市泰格尔仪器有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:KANOMAX 型号:3887D
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦2920室
联系电话	0755-83789241

## 产品详情

尘埃粒子计数器 model 3887d

- 中文操作界面。 - 针对国家gb/t16292-2010检测标准测试模式，并可根据结果自动判定级别。 - 计数器报告符合gb/t16292-1996及iso14644-1标准- 内设延迟测试时间，可自行设定，避免人为干扰 - 可以设定的快捷键，一键测试，简单方便 - 可存储70

技术参数	
产品名称	尘埃粒子计数器3887d
测试粒子径	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm
光源	激光二极管
计数效率	参阅jis b9921
零计数	参阅jis b9921
一致性损失	当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5%
流量	0.1cfm ( 2.83 l/min )
采样时间	10sec ~ 99min59sec
采样频率	1到99次或连续
计数报警	在1 ~ 70,000,000计数范围内
测试方式	单一、重复、连续、计算、gb/t16292
显示	192 x 64点阵显示
错误指示	超过最大计数，激光功率衰减，超过校准流量 ( ± 5% )，电池电量不足
接口	usb

通讯速率	9600bps
数据存储	7000个数据 ( 设定为计算模式时，一次测试视为4个数据 )
电源	4节5号电池，ni- mh电池 ( 4.8v-1.6ah ) 或ac适配器 ( 输入是100 ~ 240v ) 电池不可用ac适配器充电，应使用附
电池工作时间	连续测试时间约为3小时 ( ni-mh电池 )
外形尺寸	108 ( w ) × 68 ( d ) × 196 ( h ) mm
重量	约680g ( 不含电池 )
工作环境	环境温度：10 ~ 35 ( 50-95 )
标准附件	ac适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、便携式保护箱、可充电电池 ( 1.2v - 2000 、通讯软件、通讯电缆 )
选件	打印机，电缆，三脚架

机种型号主要参数	3887l	3887	3887c		3887d
测试粒子径	0.5、5.0um	0.3、0.5、5.0um			0.3、0.5
操作界面	中文	英文	中文		中文
流量	0.1cfm ( 2.83l /min )				
采样时间	1sec ~ 99min59sec				
数据存储	3000	10000	7000		7000
测试方式	单一、国标	单一、重复、连续、计算、远程、			单一、重复、连续、计算、远程、国标、is

本产品的加工定制是否，品牌是KANOMAX，型号是3887D，测量范围是参阅JISB9921，测量对象是参阅JISB9921，测量精度是参阅JISB9921，尺寸是108 ( W ) × 68 ( D ) × 196 ( H ) ( mm )，重量是约680g ( 不含电池 ) ( kg )，适用范围是参阅JISB9921