

U1881/U1881/U1881/U1881/U1881/联创辉电子科技，大量现货，价优

产品名称	U1881/U1881/U1881/U1881/U1881/联创辉电子科技，大量现货，价优
公司名称	深圳市联创辉电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:U1881.U1881.U1881.U1881 型号:U1881.U1881.U1881.U1881 种类:磁簧管(磁控式)
公司地址	深圳市福田区振兴路101号B座3楼337室（仅限办公）
联系电话	86-075583225097 13510953786

产品详情

品介绍]：u1881和 u18 连续开关系列 功能及优点 连续工作 快速上电 低噪音
在整个工作温度范围内稳定运行 电池反接保护 高可靠性 下线线编程使其具有最佳性能 可靠的 emc 性能
高 esd 保护额定值 无旁路电容的稳压器稳定性 描述 allegro® a1101-a1104 和 a1106
霍尔效应开关是广受欢迎的 allegro 312x 和 314x 系列单极开关的新一代替代产品。 a110x 系列 采用 bicmos
技术生产，相关器件具有快速上电和低工作噪音的优点。
器件编程在封装之后进行，可消除封装应力引起的偏移，从而确保更高的开关点精确度。独一无二的霍尔
元件几何尺寸以及低偏移放大器有助于减少噪音，并降低通常由器件超模压、温度剧增和热应力引起的
残余偏移电压。 a1101-a1104 和 a1106 霍尔效应开关在单硅片里包含以下元件：
稳压器、霍尔电压发生器、小信号放大器、施米特触发器和 nmos 输出晶体管。集成稳压器允许在 3.8 至
24 伏特之间进行工作。扩展板载保护电路使 ±30 伏特绝对最大电压额定值成为可能，因而无需添加外部
元件就可为汽车和工业电动机整流应用提供超级保护。
该系列中的所有器件除磁性开关点水平之外无任何差别。 bicmos
工艺小巧精致的几何尺寸让这些器件均能以超小型封装形式提供。
现有的封装类型为大多数应用提供磁性最优化的解决方案。封装 lh 是 sot23w
微型低厚度表面安装型封装，而封装 ua 是供过孔安装使用的三引脚超小型 sip。
所有封装均不含铅，引脚框采用 100% 雾锡电镀。替代器件特性表 器件 a110x 特性 bop brp hys 原器件
替代器件 最小值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 3141 a1101 30 175 10 145 20 80 3142 a1102 115 245 60
190 30 80 3143 a1103 205 355 150 300 30 80 3144 a1104 35 450 25 430 20 - 3121 a1106 260 430 160 330 70 140
功能方框图 完整型号 型号 封装类型 rohs 符合性 部件构成/ rohs 数据 温度 评论 样品 a1101elhl-t 3-铅 sot 是
查看数据 -40 °c 至 85 °c a1101eua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 °c 至 85 °c a1101llhl-t 3-铅 sot 是
查看数据 -40 °c 至 150 °c a1101lua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 °c 至 150 °c a1102elhl-t 3-铅 sot 是
查看数据 -40 °c 至 85 °c a1102eua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 °c 至 85 °c a1102llhl-t 3-铅 sot 是
查看数据 -40 °c 至 150 °c a1102lua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 °c 至 150 °c a1103elhl-t 3-铅 sot 是

查看数据 -40 ° c 至 85 ° c a1103eua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 ° c 至 85 ° c 不适用于新设计 a1103llhlt-t 3-铅 sot 是 查看数据 -40 ° c 至 150 ° c a1103lua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 ° c 至 150 ° c a1104elhlt-t 3-铅 sot 是 查看数据 -40 ° c 至 85 ° c 不适用于新设计 a1104eua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 ° c 至 85 ° c a1104llhlt-t 3-铅 sot 是 查看数据 -40 ° c 至 150 ° c a1104lua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 ° c 至 150 ° c a1106elhlt-t 3-铅 sot 是 查看数据 -40 ° c 至 85 ° c 不适用于新设计 a1106eua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 ° c 至 85 ° c a1106llhlt-t 3-铅 sot 是 查看数据 -40 ° c 至 150 ° c a1106lua-t 3-引脚 sip 是 查看数据 -40 ° c 至 150 ° c

本产品的品牌是U1881.U1881.U1881.U1881，型号是U1881.U1881.U1881.U1881，种类是磁簧管(磁控式)，额定电压是2.5-24（V），额定电流是2.5（A），接触电阻是4（），绝缘电阻是6（M ），产品性质是新品，营销方式是代理，营销价格是特价，加工定制是是