

注塑厂净化车间设计安装 注塑厂净化车间装修 注塑厂净化车间价格

产品名称	注塑厂净化车间设计安装 注塑厂净化车间装修 注塑厂净化车间价格
公司名称	东莞市博信空调净化科技有限公司
价格	720.00/个
规格参数	加工定制:是 净化级别:万（级） 品牌:博信净化
公司地址	东莞市万江万鹰大厦1109室
联系电话	086-076926995052 13712136413

产品详情

东莞市博信空调净化科技有限公司是一家集策划、设计、研发、生产制造、安装施工及维护保养一体化综合性企业。东莞市博信空调净化科技有限公司是专业承接10级~30万级无尘车间工程,净化车间工程,洁净车间工程,无尘室工程,洁净室工程,净化工程的设计、施工安装和调试维护的综合性专业净化公司。我公司所承接无尘室净化工程广泛应用于：光学电子净化车间、lcd液晶制造无尘车间，生物医药无菌室、精密仪器机械无尘车间、饮料食品净化车间，pcb丝印无尘车间，无尘曝光房，印刷无尘车间、精密电子无尘车间、化学工业无尘车间，印刷工业无尘车间，食品净化车间、医药gmp车间、化妆品净化车间、奶制品净化车间、注塑净化车间、塑料制品净化车间等。咨询热线:13712136413。更多的相关无尘车间工程,净化车间工程,洁净车间工程,无尘室工程,洁净室工程,净化工程相关资料，请查阅我公司企业网站：<http://www.dgbxktjh.com>

净化原理

气流 初效空气处理 空调 中效空气处理 风机送风 净化管道 高效送风口 洁净室 带走尘埃（细菌）回风夹道 新风、初效空气处理。

重复以上过程，即可达到净化目的。

技术参数

换气次数：十万级10 - 15次/小时；万级15 - 25次/小时；千级50 - 52次/小时;百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。
压差：主车间对相邻房间 5pa。 温度:冬季 > 16
±2 ；夏季 < 26 ±2 ；相对湿度：45 - 65%（rh）；噪声 65db（a）；新风补充量：总送风量的20% - 30%
照度： 300lux。

结构材料

1.洁净室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。门采用净化密闭门，窗采玻璃固定窗。2.地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。3.净化通风管道选用镀锌薄钢板制作，并采用“型的保温板做保温。

本产品的加工定制是是，净化级别是万（级），品牌是博信净化，型号是无尘车间,净化车间，外型尺寸是198500（mm），适用面积是2358（m²），杀有害菌率是99.18（%），杀霉菌率是99.28（%），除尘率是99.95（%），负离子浓度是99.78（个/m³），废气净化率是99.99（%）