

氨气探测器防爆型NH3氨气探测器工业级固定式NH3氨气探测器

产品名称	氨气探测器防爆型NH3氨气探测器工业级固定式NH3氨气探测器
公司名称	深圳市普利通电子科技有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:中安 型号:QD6330
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2楼209
联系电话	13118886608

产品详情

qd6330带显示气体检测变送器是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及其有毒有害存在的化工厂区，仪表采用国外最新催化燃烧传感器及其美国进口电化学传感器技术，产品具有信号稳定，精度高等优点，仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计，接线方式适用于各种危险场所。仪表广泛使用于制药，化工化肥，天然气管网，污水处理，市政，冶铁炼钢，氯气厂，乙炔厂，制冷车间，化工车间，燃气站区，锅炉房，酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。产品特点 报警记录查询功能 检测精度、量程可调 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠 传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示 具有温度补偿、自动零点校正功能 rs485数字输出，可上传dcs、plc系统 红外遥控方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区技数参数 检测原理：催化式/电化学式； 采样方式：自然扩散； 显示方式：4位led数码管显示浓度值； 状态指示：3个led灯指示电源、二级报警； 调试方式：红外遥控； 环境温度：-20 ~ 70； 相对湿度：<95%； 防爆方式：隔爆型； 防爆等级：ex d ct6 gb； 电 源：dc24v ± 25%； 输出信号：总线485 开关量：2个（二级报警点常开）； 功 耗：3w； 使用电缆：1.5mm² × 4 探测器与主机间最大距离：1000m； 整机重量：1500g； 压力限制：86kpa ~ 106kpa；

本产品的加工定制是否，品牌是中安，型号是QD6330，类型是固定式，测量范围是0-200PPM，测量对象是氨气，测量精度是0.1，电压是24（v），分辨率是0.01，尺寸是150 × 140 × 70（mm），重量是1.5（kg），适用范围是1