

NS800便携式电脑色差仪 三恩驰3NH

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | NS800便携式电脑色差仪 三恩驰3NH |
| 公司名称 | 温州三和量具仪器有限公司 |
| 价格 | 14002.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:便携式色差计 品牌:其他 |
| 公司地址 | 浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F |
| 联系电话 | 15606678739 15990668540 |

产品详情

ns800分光色差仪产品特点：

- 1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计完美结合；
- 2.标准45/0几何光学结构，符合cie，iso，astm，din相关标准，准确性无可比拟；
- 3.超大3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面，友好的操作界面，非凡的操作体验；
- 4.两种标准观察者角度，多种光源模式，多种表色系，符合多种标准的色度指标，满足各种客户对颜色测量的需求；
- 5.重复精度 e^*ab 0.04以内，台间差 e^*ab 0.2以内，稳定的测试性能；
- 6.大容量存储空间，可存储10000条以上测试数据；
- 7.pc端软件有功能强大的功能扩展；
- 8.较高硬件配置，融入多项创新技术；
- 9.超大积分球，更有效的匀化光线，使测量的数据更精确；
- 10.15° 屏幕倾斜角度，更符合人眼观测习惯。

ns800分光色差仪技术参数：

ns800产品技术规格

| | |
|---------|---|
| 产品型号 | ns800 |
| 照明方式 | 45°/0° (45° 环形均匀照明0° 接收);符合标准cie no.15 , gb/t 3978. |
| 积分球尺寸 | 58mm |
| 照明光源 | 组合led光源 |
| 感应器 | 硅光电二极管 |
| 测量波长范围 | 400~700nm |
| 波长间隔 | 10nm |
| 反射率测定范围 | 0~100% |
| 测量口径 | 8mm |
| 颜色空间 | cie lab,xyz,xyy,lch,cie luv |
| 色差公式 | e*ab, e*uv, e*94, e*cmc(2:1), e*cmc(1:1), e*00v |
| 其它色度指标 | wi(astm e313 , cie/iso,aatcc,hunter) , yi(astm d1925 , astm 313),ti(astm e313 , cie/iso),同色异谱指数mt , 粘色牢度 , 变色牢度 |
| 观察者角度 | 2°/10° |
| 观测光源 | d65 , a,c,d50 , d55 , d75 , f2 , f6 , f7 , f8 , f10 , f11,f12 |
| 显示 | 光谱图/数据 , 样品色度值 , 色差值/图 , 合格/不合格结果 , 颜色偏向 , 颜色仿真 |
| 测量时间 | 1.5s |
| 重复性 | 分光反射率 : 标准偏差0.1%以内 (400~700nm : 0.2%以内) : 色度值 : e*ab 0.04以内 (校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
| 台间差 | e*ab 0.2以内 (bcra系列 12块色板测量平均值) |
| 尺寸 | 长x宽x高=90x77x230mm |
| 重量 | 约600g |
| 电池电量 | 锂电池 , 8小时内5000次 |
| 照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 |
| 显示屏 | tft真彩3.5inch , 电容触摸屏 |
| 接口 | usb/rs-232 |
| 存储数据 | 标样1000条 , 试样10000条 |
| 操作温度范围 | 0~40 (32~104 ° f) |
| 存储温度范围 | -20~50 (-4~122 ° f) |
| 标准附件 | 电源适配器、锂电池、说明书、光盘 (内含管理软件)、数据线、黑白校正筒、护盖、腕带 |
| 可选附件 | 微型打印架、粉末测试盒 |
| 注 : | 如有变更 , 恕不另行通知 |

本产品的加工定制是否 , 类型是便携式色差计 , 品牌是其他 , 型号是NS800 , 显示范围是0 , 光源是0 , 测量时间是0 (s) , 测量口径是0 (mm) , 电源电压是0 (V) , 外形尺寸是0 (mm) , 重量是3 (g) , 适用范围是学校医院 , 规格是NS800