

BAD防水灯防尘防爆灯

产品名称	BAD防水灯防尘防爆灯
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:BAD
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

防水灯防尘防爆灯使用范围 □ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。 □
适用于 a、 b类爆炸性气体环境。 □ 适用于可燃粉尘环境20区、21区、22区场所。 □
适用于t1-t3 (t4)组温度组别 □ 适用于防护要求较高，潮湿的场所。 □ 适用于石油开采、冶炼、化工、
军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台，油轮等场所作普通照明及作业照明之用。

防水灯防尘防爆灯性能特点： □ 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑。 □
钢化玻璃透明罩，棱晶防眩设计。 □ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。 □
保护网采用优质碳素钢镀锌后表面喷塑，双重防腐。 □
镇流器、光源、内部附件与灯具一体，安装方便。 □ 高功率因数cos 0.90 □
出现套和灯体之间采用无线连接，安装和维修非常方便， □
特制的外置防爆触发器，使用寿命延长3倍。 □ 产品检修操作方便，反射器采用99.9%纯铝加工，专业的
光学软件设计，光束分配合理，照度均匀，反射效益，利用效益高。 □
三种出现套满足不同形式的安装要求。 □ 钢管布线g3/4. □
可根据不同安装方式配装不同灯伞，有效满足光照要求。

防水灯防尘防爆灯技术参数 执行标准：gb3836.1-2000,gb3836.2-2000 gb12476.1
防爆标志：exd bt3/t4/dip a20 ta.t4/t3 额定电压：220v/50hz 防护等级：ip65 防腐等级：wf1 wf2
灯座规格：e27 e40 引入装置： 10mm~ 14mm 引入口规格：g3/4
连接件规格： 2.5mm²导线可靠连接 安装方式：吸顶式x 吊杆式g 壁式安装90b2壁式安装30b1
护栏式h1 h2 护栏式h 外形尺寸：232x460 273x590 308x620 光源功率：n70 n100(110) n150 n250 n400
I70 I100 I150 I250 I400 灯具重量：7.6kg 10.9kg 20.5kg

防水灯防尘防爆灯订货须知 按照产品型号说明逐条选择，例如：需要金卤灯100w吸顶式安装，配镇流器，则产品选型为bad61-l-l100xz，安装附件的配置根据安装方式配置。
常规供货不配光源，建议选配欧司朗、飞利浦、亚明品牌