

# 供应河南新乡掏取式喂料斗式提升机电力斗式提升机

产品名称	供应河南新乡掏取式喂料斗式提升机电力斗式提升机
公司名称	河南丰泉机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区大块镇陈堡村
联系电话	0373-2678878 13262182007

## 产品详情

gtd、gth高效斗式提升机特点与用途:

1. gtd与gth型斗式提升机具有输送量大、提升高度高、运行平稳、使用寿命长等特点。适用较干的散状物料垂直输送，可广泛地应用于建材、化工、煤炭、电力、港口运输等行业的物料运输系统。本机为混合或重力卸料，掏取式喂料。

2. gtd型为胶带式、以ep输送带和钢丝绳芯胶带为牵引件。gth型为环链式，以高强度环链为牵引件，该链条按gb/t12718 - 91《矿用高强度圆环链》制造。本设备有两种料斗。

(1)bd和dh型：这是一种深型斗，一般适用于输送干燥、松散、易于抛出、流动性好的物料，如水泥、煤块、碎石、粮食等物料。河南新乡掏取式喂料斗式提升机电力斗式提升机

(2)ad和ah型：比深型斗浅的斗，一般适用于流动性差一些。稍有湿的物料，如砂、煤、化工原料等。河南新乡掏取式喂料斗式提升机电力斗式提升机

3. 高效斗式提升机的头尾部及中部机壳作了密封处理，物料及粉尘极少外溢，极少造成环境污染。

4. gth型上轮为组装式链轮、轮缘用高强度钢螺栓联在轮体上，在链轮磨损后，只需要换轮缘，维修方便，节省原材料，降低维修费用。下轮改为凸缘轮，彻底改变了原双链轮成本高，易脱链的缺陷。

5、gtd型上轮采用斜边光轮、该轮具有自定心的作用，可避免输送带跑偏。

6、本机型在下部设有料位器和速度控制器，用户可根据需要造取，以达到电自动控制的目的。河南新乡掏取式喂料斗式提升机电力斗式提升机

7、本机涨紧装置有两种，对于提升高度不大于25m高的机型，一般选用丝杆涨紧，对于提升高度大于25m的机型，选用重力涨紧，特殊要求，用户订货时请说明

gtd高效斗式提升机产品概述：

继td型、th型斗式提升机在各行业得到广泛应用之后，我厂根据国内广大市场的需求，在保持td型斗式提升机和th型斗式提升机原先的各项优点和先进性能的基础上，引进开发生产出了新一代gtd型、gth型高效提升设备。另外一种高效、高速的斗式提升机是nse高速板链斗式提升机，该提升机牵引件是板环链，提升高度更高、提升速度快。这两种机型都是集技术先进性、产品经济性、使用检修可靠性于一体的新产品，已经投入市场，并达到用户好评，欢迎大家比较选用。河南新乡掏取式喂料斗式提升机电力斗式提升机

河南丰泉机械有限公司从事振动筛分机械、输送机械、给料机械、振动电机、振动筛等振动设备的研制开发和生产，已有十多年的历史，设备精良。营销服务网络分布在整个亚洲地区，为公司产品售前的技术咨询与技术支持、售中的商务洽谈图纸设计、售后的安装指导使用技术培训，全程跟踪服务！我们的宗旨是：“ 高端品质，服务真诚，学思创新，共建和谐。 ”

联系电话：苏经理 13262182007 0373--2678878

网址：[www.860373.net](http://www.860373.net)