

500米高温美纹纸胶带

产品名称	500米高温美纹纸胶带
公司名称	深圳市皓威胶粘制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:四维胶带 型号:CM35 皓威胶带:皓威胶带
公司地址	深圳市宝安区松岗塘下涌工业大道144号
联系电话	0755-29868884

产品详情

深圳市皓威胶粘制品有限公司

皓威美纹纸胶带

产品特点：有极佳的粘性、耐高温性、抗拉强度佳，保持力好，无残胶，能在高温环境下进行多次烘烤。

使用范围：广泛应用于装修行业、电子行业、工业、鞋业、pcb电路板、陶瓷电容、涤纶电容、金属化电容、热敏电阻等产品制造过程中的编带，您可根据对温度的不同要求来选择不同型号的胶带，长度、宽度可根据您的不同需求进行选择。

深圳市皓威胶粘制品有限公司(专业美纹纸胶带生产厂家)

美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料，在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂，另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。

具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带，英文名masking tape。

1、美纹纸胶带分类（按使用温度环境"常温、中温、高温"区分）：

常温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:丙烯酸，耐高温性在80 以下；

中温型美纹胶带：基材:美纹纸(皱纹纸)，胶系:丙烯酸，耐高温性在80 -120 ；

高温型美纹胶带：高温美纹纸为基材，硅胶系，耐高温性在150 -180 。

2、美纹胶带分类（按胶带粘着力强度区分，初粘力12#钢球）：

高粘度美纹纸胶带：持粘时间 6h，180°剥离力强度7.5n/25mm；

中粘度美纹纸胶带：持粘时间 5h，180°剥离力强度6.1n/25mm；

低粘度美纹纸胶带：持粘时间 4h，180°剥离力强度5.1n/25mm；

美纹纸胶带主要用途：常温美纹纸：室内装修喷漆遮盖,轻便物包扎,固定轻便物体,绵绒清除,包装等；
中温美纹纸：汽车喷漆的遮盖、烤漆的涂装遮蔽等；高温美纹纸：高温喷漆、烤漆、电子行业等。
皓威胶带公司是专业生产美纹纸胶带等胶粘带企业，严格执行美纹纸压敏胶粘带行业标准。

深圳市皓威胶粘制品有限公司

联系人：高先生 qq:64092504

联系手机：15099982828

电 话：0755-29868884

邮 箱：jjgaowe@163.com