

KT200实验型脱粒机 新昌机械

产品名称	KT200实验型脱粒机 新昌机械
公司名称	卫辉市新昌机械制造厂
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:新昌机械 灵敏度:高
公司地址	河南 卫辉市 镇国塔北400米
联系电话	03734306692 13949639897

产品详情

一、用途及特征：

本机为小麦等作物小区田间试验和原始材料繁殖专用的脱离清选机，在脱离清选这一工序上，为田间试验提供准确的数据和纯度很高的超级原种及亲本材料，作业质量好的，效率高，使用安全、舒适。

本机具有保证不混杂，脱离干净，破碎少，损失少，种粒清洁度高，易清机，操作安全、简便、耐用灯显著特征，适用于从中央到地方的各级农科单位，原种场和农科种子专业户。

二、主要技术规格及性能指标：

1、主要技术规格：

配用动力：电机550瓦，380v 1390转/分

外廊尺寸：630*504*903

整机重量：74kg

喂入方式：人工半喂入

清机方式：本体机械清扫，辅以极少量人工清理

操作人员：2人

滚筒转速：1300转/分

2、主要性能指标：

在籽粒含水率为15——23%，完熟条件下

故障	产生原因	排除方法
脱粒不净	滚筒转速太低	张紧皮带按额定转速作业
	喂入量过多或翻动不匀	适量均匀喂入、翻动均匀
	脱粒时间短	增加脱粒时间
	作物适度太大	适当晾晒
破碎多	作物过湿或过干燥	适当掌握籽粒含水量
清理麻烦损失多	机器零部件变形损坏间隙大	维修复原
	接触籽粒的各面不清洁	擦修干净
	作物太湿	适当晾晒
	操作不当	严格按照规程操作
滚筒堵塞	作物太湿并喂入量过大	适当晾晒或者适当喂入
	有异物进入脱粒室	安全操作
	皮带太松	适当调整、正确安装
滚筒风机有撞击声	有硬物进入脱粒室	安全操作
	作物过湿缠滚筒	释放晾晒
	弓齿螺钉松动或甩出	维修复原
	轴承损坏皮带轮风扇松动	加强维修
种子清洁度差	清机作业操作不当	按操作规定办

本产品的加工定制是否，品牌是新昌机械，灵敏度是高，稳定度是优，产品类型是全新，适用领域是农业，实验类型是作物培养实验，外型尺寸是630*504*903（mm），型号是kt200，售后服务是保修6个月，产品规格是KT200